

Curatitoare cu presiune cu cadru, fara incalzire

HD 9/50-4 Cage

KÄRCHER

Acest produs foloseste o presiune de pana la 500 bar pentru a indeparta chiar si cea mai persistenta murdarie. Cusca robusta asigura protectie de jur imprejur si permite mutarea in siguranta cu o macara. Foloseste principiul trolului cu sac pentru transportarea sa facila.

Dotare:

- Furtun de inalta presiune 10 m
- Pistol de pulverizat Pistol industrial
- Lance de pulverizare din inox 700 mm
- Duza cu jet plat
- Filtru de apa
- Supapa de siguranta
- Contoar ore de functionare

Cod de comanda: 1.367-156.0



Date tehnice

Presiune de lucru (bar/MPa)	150-Max. 500/15-Max. 50
Debit transportat (l/h)	500-900
Temperatura maxima de alimentare (°C)	Max. 60
Tip pompa	-
Propulsie	
Putere motor (kW)	15
Greutate (kg)	190
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	930x800x920

Detalii

Descriere

Practic si comod: Suportul pentru lance si carligul pentru furtun integrat garanteaza accesibilitatea accesoriilor pe masina. Contorul orar arata mereu durata exacta de exploatare a pompei. Depozitare in conditii de siguranta: Accesoriile si uneltele sunt depozitate intr-o cutie protejata. Usor de deplasat: principiul caruciorului actionat prin impingere face posibil transportul cu usurinta al masinii chiar si in zone greu accesibile. Fiabil si sigur: Pompa cu arbore cotit de mare performanta de la Kärcher garanteaza presiunea optima. Decuplarea optionala la mers in gol protejeaza masina dar si utilizatorul. De incredere si sigur:

Pompa cu arbore cotit de mare performanta Kärcher produce presiunea necesara. O siguranta pentru lipsa apei protejeaza in acelasi timp utilizatorul si pompa.

Dotari si utilizari

Pompa arborelui cotit de inalta calitate

De incredere si cu durata lunga de viata: pompa arborelui cotit de inalta calitate de la Kärcher ofera presiune optima.

Depozitare sigura

Accesoriile si sculele sunt depozitate intr-un compartiment protejat. Astfel, totul se afla mereu la indemana.

Accesorii optionale

Duza cu jet rotativ

Scule pentru schimbarea rotorului

Pentru F3, F4, F1, F25

Cod de comanda 6.025-233.0



Duze de putere

Duza cu jet plan

15°, 500 bari, 900 l/h (electro)

Cod de comanda 5.765-164.0



Power nozzle hardened 0030 Tol. 1%

500 bari, 900 l/h (electro)

Cod de comanda 5.765-159.0



Duze rotative

Duza ropoarta

Cod de comanda 6.415-915.0



Furtunuri de inalta presiune

furtun pentru inalta presiune

640 bari, M 22 x 1,5

Cod de comanda 6.391-848.0



furtun pentru inalta presiune

Cod de comanda 6.391-856.0



furtun pentru inalta presiune

Cod de comanda 6.391-857.0



Hose assembly DN10 62MPa 10m

Cod de comanda 6.391-846.0



furtun pentru inalta presiune

Cod de comanda 6.391-847.0



Kit-uri de fixare

ABS Siguranta pentru lipsa apa

Cod de comanda 2.641-922.0



Rola ghidaj ABS

Cod de comanda 2.851-028.0



Pistoale si lanci de pulverizare

teava de sablat

Cu adaptor cu duza.

Cod de comanda 4.760-679.0



teava de sablat

Cu adaptor cu duza.

Cod de comanda 4.760-653.0



teava de sablat

Cu adaptor cu duza.

Cod de comanda 4.760-675.0



teava de sablat

Cu adaptor cu duza.

Cod de comanda 4.760-677.0



Pulverizatoare material abraziv

Adaptor necesar pentru sablare abraziva

Adaptor necesar pentru sablare abraziva (M 20 x 1 IG la 9/16" UNF AG.)

Cod de comanda 5.401-325.0



Pulverizatoare material abraziv

Sablare abraziva

Dispozitiv de sablare abraziva ptr. HDS 13/80. Dimensiune duza: 3 x 0,6.

Cod de comanda 6.025-253.0



Lance pentru aspirare completa a solutiilor de sablat Niro

Pentru aspirarea materialului de sablare

Cod de comanda 6.025-258.0



Furtun material abraziv

Cod de comanda 6.025-308.0



Duza F98 pentru dispozitiv de sablare abraziv

0,6 mm, set de 3 bucati

Cod de comanda 6.025-434.0



Duze F98 pentru sablare abraziva

0,6 mm

Cod de comanda 6.025-256.0



Instrumente de instalare pentru set duze

Pentru duze F98

Cod de comanda 6.025-257.0



Material abraziv

25 kg, 0,5-1,00 mm

Cod de comanda 6.025-309.0



Material abraziv

25 kg, 0,7 - 1,40 mm.

Cod de comanda 6.025-310.0



Racord

Cupla

Racord dublu de alama pentru conectarea si prelungirea furtunurilor de inalta presiune. Cu protectie de cauciuc. Racord: 2 x M 22 x 1,5 m.

Cod de comanda 4.403-002.0

