

Curatitoare cu presiune cu cadru, fara incalzire

HD 13/35 Ge Cage

KÄRCHER

Acest produs foloseste o presiune de pana la 350 bar pentru a indeparta chiar si cea mai persistenta murdarie. Cusca robusta asigura protectie de jur imprejur si permite mutarea in siguranta cu o macara. Foloseste principiul trolului cu sac pentru transportarea sa facila.

Dotare:

- Demaror electric
- Furtun de inalta presiune 10 m
- Pistol de pulverizat Pistol industrial
- Lance de pulverizare din inox 700 mm
- Duza cu jet plat
- Filtru de apa
- Supapa de siguranta
- Contoar ore de functionare

Cod de comanda: 1.367-505.0



Date tehnice

Presiune de lucru (bar/MPa)	100-Max. 350/10-35
Debit transportat (l/h)	500-1300
Temperatura maxima de alimentare (°C)	Max. 60
Tip pompa	-
Propulsie	-
Putere motor (kW)	16
Greutate (kg)	135
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	930x800x920

Detalii

Descriere

Presiunea de exploatare de pana la 350 bar indeparteaza chiar si cea mai persistenta murdarie. Cusca robusta protejeaza intreaga masina si permite mutarea acesteia in conditii de siguranta folosind o macara. Poate fi transportata folosind principiul de carucior impins. Numeroase alte detalii fac ca aceasta masina sa fie prima optiune a utilizatorilor profesionisti. Practic si comod: Suportul pentru lance si carligul pentru furtun integrat garanteaza accesibilitatea accesoriilor pe masina. Contorul orar arata mereu durata exacta de exploatare a pompei. Depozitare in conditii de siguranta: Accesoriile si uneltele sunt depozitate intr-o cutie protejata. Usor de deplasat: principiul caruciorului actionat prin impingere face posibil transportul cu usurinta al masinii chiar si in zone greu accesibile. Fiabil si sigur: Pompa cu arbore cotit de mare performanta de la Kärcher garanteaza presiunea optima. Decuplarea optionala la mers in gol protejeaza masina dar si utilizatorul.

Dotari si utilizari

Pistol manual industrial

Robust si cu durata lunga de viata: noul pistol manual industrial de la Kärcher a fost dezvoltat special pentru cele mai dure conditii de utilizare.

Reglare a turatiei.

Turatia este redusa utomat in cazul actionarii in stand-by. Astfel, se protejeaza motorul si se economiseste in acelasi timp energie.

Mobilitate

Independenta

Accesorii optionale

Duza cu jet rotativ

Scule pentru schimbarea rotorului

Pentru F3, F4, F1, F25

Cod de comanda 6.025-233.0



Duze de putere

duza cu jet punctiform

15°, 350 bari, 1.300 l/h (benzina, 60 Hz)

Cod de comanda 5.765-165.0



Duza cu jet plan

350 bari, 1.300 l/h (benzina, 60 Hz)

Cod de comanda 5.765-161.0



Duze rotative

Duza ropoarta

Cod de comanda 6.415-914.0



Jet rotativ 350

Cod de comanda 4.767-173.0



Furtunuri de inalta presiune

Hose assembly DN10 62MPa 10m

Cod de comanda 6.391-846.0



furtun pentru inalta presiune

Cod de comanda 6.391-856.0



furtun pentru inalta presiune

640 bari, M 22 x 1,5

Cod de comanda 6.391-848.0



furtun pentru inalta presiune

Cod de comanda 6.391-857.0



furtun pentru inalta presiune

Cod de comanda 6.391-847.0



Kit-uri de fixare

ABS Siguranta pentru lipsa apa

Cod de comanda 2.641-923.0



Rola ghidaj ABS

Cod de comanda 2.851-028.0



Pistoale si lanci de pulverizare

teava de sablat

Cu adaptor cu duza.

Cod de comanda 4.760-679.0



teava de sablat

Cu adaptor cu duza.

Cod de comanda 4.760-653.0



teava de sablat

Cu adaptor cu duza.

Cod de comanda 4.760-675.0



teava de sablat

Cu adaptor cu duza.

Cod de comanda 4.760-677.0



Pulverizatoare material abraziv

Adaptor necesar pentru sablare abraziva

Adaptor necesar pentru sablare abraziva (M 20 x 1 IG la 9/16" UNF AG.)

Cod de comanda 5.401-325.0



Pulverizatoare material abraziv

Sablare abraziva

Dispozitiv de sablare abraziva ptr. HDS 13/80. Dimensiune duza: 3 x 0,6.

Cod de comanda 6.025-253.0



Lance pentru aspirare completa a solutiilor de sablat Niro

Pentru aspirarea materialului de sablare

Cod de comanda 6.025-258.0



Furtun material abraziv

Cod de comanda 6.025-308.0



Duza F98 pentru dispozitiv de sablare abraziv

0,6 mm, set de 3 bucati

Cod de comanda 6.025-434.0



Duze F98 pentru sablare abraziva

0,6 mm

Cod de comanda 6.025-256.0



Instrumente de instalare pentru set duze

Pentru duze F98

Cod de comanda 6.025-257.0



Material abraziv

25 kg, 0,5-1,00 mm

Cod de comanda 6.025-309.0



Material abraziv

25 kg, 0,7 - 1,40 mm.

Cod de comanda 6.025-310.0



Racord

Cupla

Racord dublu de alama pentru conectarea si prelungirea furtunurilor de inalta presiune. Cu protectie de cauciuc. Racord: 2 x M 22 x 1,5 m.

Cod de comanda 4.403-002.0

