

Furtunuri si suporturi pentru furtunuri/carucioare pentru furtunuri

Carucior pentru furtun HT 4.520 Kit 1/2"

KÄRCHER

Carucior pentru furtunuri foarte mobil cu suport pentru accesorii si carlig de depozitare. Cu maner pentru ajustarea inaltimii, piese de prindere unghiulare pentru a evita incovoierea furtunului, cric pentru roti si functie de pliere pentru spatiu redus de depozitare. Complet asamblat.

Cod de comanda: 2.645-168.0



Date tehnice

Diametru de lucru	1/2"
Lungime furtun	-
Greutate (kg)	4,93
--	-

Detalii

Descriere

Carucior pentru transport! Noul set de carucior de furtun HT 4.520 1/2" gata de utilizat cu suport pentru accesorii pentru tevi de pulverizare, pistoale de pulverizare etc. si un carlig de depozitare pentru furtunul scurt este un set plin de idei. Nu mai este necesara inclinarea furtunului in mod laborios prin gradina intreaga, deoarece caruciorul este intotdeauna la indemana si prin urmare pe locul de irigare. Furtunul lung este conectat la robinetul de apa, se ruleaza pe sol si ramane acolo. Acesta pastreaza furtunul la distanta de straturile din gradina, de tufisuri si mobila. Irigarea in intervalul de aproximativ 3-5 m in jurul caruciorului de furtun este realizata cu furtunul mai scurt. si datorita functiei sale de pliere, HT 4.520 poate fi depozitat simplu si in special intr-un mod care economiseste spatiu. Caracteristici: maner de ajustare a inaltimii, furtun PrimoFlex® 23 m 1/2", Duza Plus (2.645-177), 3 x conector de furtun, 1 x conector de furtun cu Aqua Stop, adaptor de robinet G3/4 si reductor G1/2; capacitate: furtun de 50 m 1/2" sau furtun de 35 m 5/8" sau furtun de 23 m 3/4". Complet asamblat.

Utilizare

- Pentru irigarea suprafetelor medii pana la mari si a gradinilor
 - Pentru irigare sub pomi si arbusti
 - Pentru irigarea gradinilor cu suprafete mari
 - Pentru curatarea aparatelor de gradina si a mobilierului de gradina
 -
-

Dotari si utilizari

1 x cuplu standard pentru furtun cu Aqua Stop

furtun de 20 m 1/2" Primoflex®

3 x cuplu pentru furtun

Racord pentru furtun curbat

Gata montat

Posibilitate de fixare pentru teava de stropit sau a stropitoarei

Mobilitate crescuta

Manivela libera

Manuire usoara la rulara si derulara furtunului

Racord robinet G3/4 si reductor G1/2

Roti mari

Mobilitate crescuta

Furca pentru impingere reglabile in inaltime
