

Furtunuri si suporturi pentru furtunuri/carucioare pentru furtunuri

Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)

KÄRCHER

Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Rezistent la presiune, impletitura consolidata. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune exploziva: 24 bari. Interval extins de temperatura de operare de la -20 la 65°C.

Cod de comanda: 2.645-138.0



Date tehnice

Diametru de lucru	1/2"
Lungime furtun	-
Greutate (kg)	2,25
--	-
Diametru de lucru	1/2"
Lungime furtun	-
Greutate (kg)	2,25
--	-

Detalii

Descriere

Furtun de calitate PrimoFlex® 1/2" 20 m ideal pentru irigarea suprafetelor si gradinilor mici si mari. Furtun de gradina cu 3 straturi, rezistent la presiune, impletitura consolidata, fara ftalati, cadmiu, bariu si plumb, nu este nociv pentru sanatate. Un strat exterior rezistent la intemperii, rezistent la UV protejeaza materialul si un interstrat opac previne formarea algelor in furtun. Presiune exploziva de 24 bari. Temperatura de operare a furtunului in intervalul -20 - 65°C. 12 ani de garantie. Furtunurile de gradina Karcher sunt extrem de flexibile, durabile si nu se indoaie. Avantajele sunt clare: extrem de durabile si usor de manevrat. Irigarea cu Karcher este metoda inteligenta de irigare!

Utilizare

- Pentru irigarea suprafetelor mici pana la cele mari si a gradinilor
 - Pentru irigarea gradinilor cu suprafete mari
 - Pentru stropirea plantelor utile (cu suprafata mica, individuale, plante de ghiveci)
 - Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafata mica, individuale, plante de ghiveci)
 - Pentru curatarea aparatelor de gradina si a mobilierului de gradina
 -
-

Dotari si utilizari

12 ani garantie

Durata lunga de viata

Durata lunga de viata

12 ani garantie

Durata lunga de viata

Durata lunga de viata

3 straturi

3 straturi

Presiune de spargere 24 bar

Presiune de spargere 24 bar

Furtun de gradina manual cu armare din tesut dur

Pentru a facilita utilizarea.

Pentru a facilita utilizarea.

Furtun de gradina manual cu armare din tesut dur

Pentru a facilita utilizarea.

Pentru a facilita utilizarea.

Rezistenta la temperaturi ridicate de la -20 la 65° C

Rezistenta la temperaturi ridicate de la -20 la 65° C

Fara cadmiu, bariu si plumb

Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu

Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu

Fara cadmiu, bariu si plumb

Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu

Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu

Stratul median opac nu permite formarea algelor in furtun

Stratul median opac nu permite formarea algelor in furtun

Furtun de gradina de calitate fara ftalati

Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu

Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu

Furtun de gradina de calitate fara ftalati

Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu

Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu

Strat exterior anti UV si rezistent la intemperii

Strat exterior anti UV si rezistent la intemperii
