

Aspiratoare uscat-umede NT 75/2 Ap Me Tc

KÄRCHER

Performanta superioara, aspirator uscat/umed cu doua motoare, pentru uz profesional. Curatare eficienta cu aer a filtrului pliat plat, pentru mentinerea constanta a puterii de curatare.

Dotare:

- Furtun de aspirare 4 m
- teava de aspirare, metal 2 x 0,5m
- Punga filtru Hartie
- Duza pentru podea umeda si uscata 360 mm
- Duza pentru rosturi
- Furtun de evacuare (rezistent la ulei)
- Inchidere automata la capacitate maxima de umplere
- Sistem de filtre Eco
- Recipient din inox
- Filtru de tip evantai Hartie
- sasiu basculant
- Coturi
- Bara de protectie
- Maner de impingere
- Rotile cu frana
- Curatare filtru ApClean (curatare de filtru semi-automata)
- Turbine de aspirare care nu necesita intretinere 2 Pieces



Cod de comanda: 1.667-292.0

Date tehnice

Debit aer (l/s)	2 x 74
Vacuum (mbar/kPa)	254/25,4
Continut recipient (l)	75
Capacitate maxima de consum (W)	Max. 2760
Diametru nominal standard	40
Lungime cablu (m)	10
Nivelul presiunii acustice (dB(A))	73
Material recipient	
Cantitate motoare	2
Frecventa (Hz)	50-60
Tensiune (V)	220-240
Greutate (kg)	26,5
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	700x505x995

Detalii

Descriere

NT 75/2 Ap Me Tc este un aspirator puternic umed/uscat cu sistem ApClean pentru putere de curatare ridicata constanta si utilizare neintrerupta. Rezervorul robust de 75 l este ideal pentru volume mari de murdarie si este usor de golit gratie suportului inclinabil. Acest aspirator include o carcasa compacta pentru turbina cu capac integrat pentru filtru, pentru indepartarea facila a filtrului mare plat. Sistemul de curatare a filtrului semiautomat ApClean ofera putere constanta de curatare, folosire neintrerupta si o durata de viata extinsa. NT 75/2 Ap Me Tc include si un sistem electronic de monitorizare a nivelului de umplere. Aceasta asigura faptul ca nu se depaseste volumul maxim permis de umplere, pentru aspirarea umeda. Lichidele aspirate pot fi eliminate cu usurinta, cu ajutorul furtunului de evacuare rezistent la ulei. Accesoriile pot fi atasate la aspirator rapid si cu usurinta, folosind sistemul de prindere practic. Aparatul include un compartiment pentru depozitarea furtunului, un compartiment pentru accesorii si un spatiu de depozitare mare (de ex., pentru scule). Doua role mari conduse si doua role conducatoare asigura NT 75/2 Ap Me Tc o mobilitate corespunzatoare.

Dotari si utilizari

Zona de depozitare integrata

Prin zona mare de depozitare integrata pe capul carcasei sunt bine adapostite si tot timpul la indemna sculele si accesorile.

Furtun de evacuare integrat

Prin furtunul pentru evacuare usor accesibil, lichidele aspirate pot fi evacuate fara probleme

ApClean (curatare de filtru semi-automata)

Filtrul liber asigura utilizatorului o durata lunga de lucru fara intrerupere.

Capacitate optima de aspirare cu eficienta crescuta.

Suport pentru furtun si cotul de furtun

Fixare simpla a furtunului si cotului pentru transport si depozitare facile.

Accesorii optionale

Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°

Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°

Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 6.902-104.0



Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°

Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 6.902-105.0



Adaptor pentru scule electrice, cu filet

Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil

Adaptor din plastic cu 3 cai. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35.

Cod de comanda 5.453-016.0



Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil

Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3/38,8 mm.

Cod de comanda 5.453-026.0



Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil

Adaptor instrument electric conductor electric, filetat. Diametru interior: 32 mm. Diametru exterior: 39 mm.

Cod de comanda 6.902-059.0



Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil

Adaptor instrument electric cu 2 cai, filetat. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35. Diametru interior: 28 mm. Diametru exterior: 34 mm si 38,8 mm. Adecvat pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 6.902-095.0



Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica

Mufa scula C35EL

Adaptor din plastic cu 3 cuplaje. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea instrumentelor electrice la un furtun industrial de absorbtie C sau C-DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 5.453-042.0



Mufa de legatura unelte electrice clip-bar

Diametru interior 25,4 mm, exterior 34,6 mm/38 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.

Cod de comanda 5.453-048.0



Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica

Mufa de legatura unelte electrice clip-bar

Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3 mm/38,8 mm, el. Numai aspiratoare NT.

Cod de comanda 5.453-049.0



Mufa de legatura unelte electrice clip-bar

Diametru interior 27 mm, exterior 36,5 mm/38,8 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.

Cod de comanda 5.453-050.0



Mufa de legatura unelte electrice clip-bar

Diametru interior 32 mm, exterior 39 mm, el. Numai aspiratoare NT.

Cod de comanda 5.453-051.0



Mufa de legatura unelte electrice clip-bar

Diametru interior 28 mm, exterior 34 mm/38,8 mm, el. Numai aspiratoare NT.

Cod de comanda 5.453-052.0



Alte duze

Duza aspiratie cauciuc 45° DN61

Unghiular 45°, pentru aspirarea masinilor, rezistent la ulei

Cod de comanda 6.902-106.0



Duza raziure DN61 Metal

Instrument de curatire si de razuit DN 61, foaie metalica, 117 mm

Cod de comanda 6.903-360.0



Duza suprafete Aluminu DN61, 200mm

Duza pentru suprafete plate completa DN 51, 200 mm, aluminiu cu perie si amortizor din otel inoxidabil

Cod de comanda 4.130-415.0



Coturi din inox

Coturi, DN35, inox

Cot din otel inoxidabil, ID 35

Cod de comanda 6.903-141.0



Coturi, DN40, inox

Cot din otel inoxidabil, ID 40

Cod de comanda 6.902-079.0



Coturi din material plastic

Coturi material plastic, C -DN 40

Cot din plastic (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate modelele NT.

Cod de comanda 5.031-904.0



Coturi material plastic, C-DN 35

Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H).

Cod de comanda 5.031-718.0



Coturi material plastic, C-DN 35 , el.

Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.

Cod de comanda 5.031-939.0



Coturi material plastic, C-DN 40 , el.

Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT.

Cod de comanda 5.032-427.0



Coturi din metal

Coturi, DN35, Metal

Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0; C 35-DN 35, plastic, el.).

Cod de comanda 6.900-519.0



Coturi, DN40, Metal

Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0; C 40-DN 35, plastic, el.).

Cod de comanda 6.900-276.0



Diverse

Cablu prelungire

Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm². Cu stift de impamantare rezistent la improscare, eliberare a tensiunii si manson anti-incovoiere.

Cod de comanda 6.647-022.0



Duza pentru rosturi

Duza pentru rosturi diametru40

Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm.

Cod de comanda 6.903-033.0



Duza pentru rosturi

Duza pentru rosturi diametru35

Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 210 mm.

Cod de comanda 6.900-385.0



Duza pentru rosturi

Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 370 mm.

Cod de comanda 6.900-922.0



Duza pentru rosturi diametru40

Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm.

Cod de comanda 6.905-817.0



Duze curatare autoturism

Duza pentru automobile

Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.

Cod de comanda 6.900-952.0



Duze pentru aspirare tevi

Perie teava 35/100

Conducta din plastic cu diametrul 100 mm

Cod de comanda 6.903-035.0



Perie teava 35/200

Conducta din plastic cu diametrul 200 mm

Cod de comanda 6.903-036.0



Duze pentru podea

Duza pentru pardoseala uscat-umeda DN61, 500mm

Din aluminiu, rezistent la ulei, 500 mm, cu cilindri cu inaltime ajustabila, benzi (6.903-067.0) si margini din cauciuc (6.906-168.1)

Cod de comanda 4.130-413.0



Duze podea

Duza pentru podea diametru40

Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 360 mm. Cu cilindri laterali, benzi de perie (6.905-878.0) si insertii de cauciuc (6.905-877.0). Numai pentru aspiratoare NT.

Cod de comanda 6.906-554.0



Duza pentru podea diametru40-370

Duza de aluminiu universala cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.

Cod de comanda 6.903-018.0



Duze podea

Duza neutrala pentru podea diametru40

Duza de aluminiu universală (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-065.0) și inserții de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.



Cod de comanda 6.906-383.0

Duza neutrala pentru podea diametru35

Duza de aluminiu universală (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-064.0) și inserții de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.



Cod de comanda 6.906-384.0

Duza pentru podea diametru35

Duza de aluminiu universală (DN 35) cu latime de lucru de 360 mm. Cu cilindri laterali, benzi de perie (6.905-878.0) și inserții de cauciuc (6.905-877.0). Numai pentru aspiratoare NT.



Cod de comanda 6.906-513.0

Echipe pentru rosturi

Duza pentru rosturi din material plastic, DN61, 370mm

Duza de mortar, plastic, 370 mm

Cod de comanda 6.900-222.0



Duza pentru rosturi din material inox, DN61, 370mm

Duza de mortar, oțel inoxidabil, 400 mm

Cod de comanda 6.900-926.0



Filtru din material textil

Filtru membrana Polyester-Nadelvlies

Filtru din țesătură/membrană din lână de poliester, lavabil la temperaturi de până la 40°C, fibre metalice pentru împământare. Adecvat pentru aproape toate curățatoarele industriale de aspirare NT cu două motoare.

Cod de comanda 6.904-282.0



Filtru flexibil plat din hartie

Filtru plat cu pliu

Filtru flexibil plat din hartie (BIA-(U, S, G, C) clasa de praf M) adecvat pentru NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me.

Cod de comanda 6.904-283.0



Filtru flexibil plat PES

Filtru plat cu pliu (PES)

Filtru plat (PES) - BIA-(U, S, G, C) clasa de praf M: lana de poliester rezistenta la putrezire, ideal pentru utilizarea umeda si substante abrazive. Standard pentru NT 72/2 Eco Tc.



Cod de comanda 6.904-284.0

Filtru HEPA, filtru clasa de praf H

Filtru plan HEPA aspirator cu 2 motoare

Filtru de suprafata HEPA - clasa H de praf (H 14) - cu straturi de fibra de sticla creste capacitatea filtrului atunci cand aspira praful cangerigen si daunator pentru sanatate.



Cod de comanda 6.904-364.0

Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)

Furtun de aspirare complet, C40, 4m

Furtun de aspirare de 4 m fara stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.



Cod de comanda 6.906-321.0

Furtun de aspirare complet., C40, 10m

Furtun de aspirare cu conductibilitate electrica de 10 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 40 la capatul de fixare a accesoriului.



Cod de comanda 6.906-279.0

Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei

Cu stift si racord cu clema.



Cod de comanda 6.906-714.0

Furtun de aspirare complet, C40, 4m, e.l.

Conductor electric, furtun de aspirare de 4 m cu stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.



Cod de comanda 6.906-546.0

Furtun de aspirare complet, C40, 16m

Cu stift si racord cu clema.



Cod de comanda 6.906-635.0

Furtun de aspirare C40, 10m, el.

Furtun de aspirare cu cuplare cu stift, conductor electric.



Cod de comanda 6.906-877.0

Furtunuri de aspirare complete

Furtun de aspirare, DN 61, 4m, complet

Furtun de absorbtie standard de 4 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.



Cod de comanda 4.440-264.0

Furtunuri de aspirare complete

Furtun de aspirare, DN 61, complet, Interior neted

Furtun industrial, PVC/elastomer cu spirala din otel, neted pe interior

Cod de comanda 4.440-328.0



Furtun de aspirare, DN 61, 10m, complet

Furtun de absorbtie standard de 10 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.

Cod de comanda 4.440-467.0



Furtun de aspirare complet., DN61, 4m, rezistent la ulei

Rezistent la ulei.

Cod de comanda 4.440-613.0



Furtun de aspirare complet, DN61, 10m, rezistent la ulei

Rezistent la ulei.

Cod de comanda 4.440-614.0



Furtun de aspirare complet

Conductor electric.

Cod de comanda 4.440-616.0



Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet

Furtun de absorbtie standard de 4,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.

Cod de comanda 4.440-263.0



Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet

Rezistent la ulei

Cod de comanda 4.440-303.0



Furtunuri de aspirare complete

Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet

Furtun de absorbtie standard de 10,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.

Cod de comanda 4.440-463.0



Furtun de aspirare, DN 40, 10m, e.l., complet

Conductor electric, 10,0 m, ID 40

Cod de comanda 4.440-466.0



Furtun de aspirare complet, DN40, 10m, rezistent la ulei

Rezistent la ulei.

Cod de comanda 4.440-612.0



Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)

Furtun de aspirare C DN-40, kpl.

Furtun de absorbtie non-conductor electric de 4 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C40 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul.

Cod de comanda 4.440-678.0



Furtun de aspirare C DN-40, kpl. + Modul

Furtun de absorbtie non-conductor electric de 4 m cu cot (C-DN 40) si modul (4.060-474.0), stift la capatul de aspirare si racord cu clema C 35 la capatul de fixare a accesoriului.

Cod de comanda 4.440-679.0



Furtun de aspirare, C- DN 40 kpl., el. + Modul

Cu cot si modul (4.060-533.0), conductor electric.

Cod de comanda 4.440-728.0



Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)

Furtun prelungire (Clip-System)

Furtun de prelungire standard non-conductor electric de 2,5 m pentru toate furtunurile C-40 cu sistem cu clema.

Cod de comanda 6.906-344.0



Kit adaptor in Y

Set piesa Y-Stück, material plastic

Distribuitoare din plastic - adecvat pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 2.637-217.0



Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica

Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)

Conector de furtun C 35 pentru accesoriul DN 35, conductor electric.

Cod de comanda 5.407-112.0



Mufa de legatura C40-DN35, e.l., (Clip cu con)

Adaptor conductor electric (C 40) cu racord DN 35 pentru conectarea accesoriilor DN 35 la un furtun industrial de absorbtie C 40 sau C-DN 40. Adecvat pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 5.407-109.0



Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.

Conector de furtun C 40 pentru accesoriul DN 40, conductor electric.

Cod de comanda 5.407-111.0



Mufe de legatura

Mufa de legatura DN 32/35, m.diametru interior

Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35.

Cod de comanda 6.902-077.0



Mufa de legatura DN40 m.diametru interior

Adaptor non-conductor electric cu filet la ambele capete. Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie DN 40 fara racorduri.

Cod de comanda 6.900-286.0



Mufa de legatura DN 61, m.diametru interior

Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie, cu filet la ambele capete.

Cod de comanda 6.902-078.0



Mufe reductie

Mufa de reducere, e.l., m.Gew., C40

Reductor cu filet - de la C-40 la DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 5.407-108.0



Mufa C40 / C35

Reductor (C 40 - C 35) pentru conectarea accesoriilor cu racordul cu clema C-35 la furtunurile de absorbtie cu sistem cu clema C 40.

Cod de comanda 5.407-113.0



Perii pentru radiatoare

Perie pentru radiatoare

Peria radiator este adecvata pentru instrumentul pentru rosturi 6.900-385.0 sau 6.905-240.0.

Cod de comanda 6.903-034.0



Perii universale

Perie universala

Peri naturali (par de bou), element de par 120 x 45 mm.

Cod de comanda 6.903-863.0



Prelungitoare (teava -> duza)

Piesa extindere DN 40 - 61 (Teava -> Duza)

De la DN 40 la DN 61: Adaptor din plastic (non-conductor electric). Adecvat pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 5.453-019.0



Reductii (teava -> duza)

Piesa de reducere (Teava DN40-> Duza DN35)

Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 in combinatie cu accesorii cu conul de conectare DN 40.

Cod de comanda 6.902-017.0



Piesa de reducere (Teava -> Duza)

Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industriala de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT.

Cod de comanda 6.902-072.0



Sac filtrant pentru aspirare umeda

Sac filtrant special, sac filtrant pentru aspirare umeda

Aprobat pentru clasa de praful L, curatare generala, umeda si uscata, rezistent la rupere.

Cod de comanda 6.904-252.0



Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf

Saci din plastic pentru depozitarea fara praf

Sac din plastic PE.

Cod de comanda 6.900-698.0



Saci filtranti din hartie (2 straturi)

Pungi filtru 5buc. -NT 65/2 ECO

5 saci cu filtru de hartie, rezistenti la ruptura, pliati in 3. BIA-(U, S, G, C) Clasa de praf M. Pentru toate modelele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me si NT 72/2 Eco Tc.



Cod de comanda 6.904-285.0

Set reductii

Set mufe de reducere-/extindere

DN 40/35, DN 35/32 (tub - duza), plastic.

Cod de comanda 2.860-117.0



Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice

Set profesional de curatare

Piese individuale: furtun de absorbtie 4 m (4.440-263.0), cot, metal (6.900-276.0), tub de absorbtie 2 x 0,5 m, metal (6.900 - 275.0), duza construita (6.903-033.0), duza de podea cu cilindri (6.903-051.0).



Cod de comanda 2.637-353.0

Set accesorii pentru curatarea masinii

Duze accesorii specifice grupului tinta in DN 35 pentru curatarea interioara a vehiculelor, tapiterie si accesorii.

Cod de comanda 2.862-166.0



Set pentru industrie

Set de accesorii complet, robust, specific grupului tinta in DN 61 pentru aspirarea murdariei grosiere in industrie, constructii etc.

Cod de comanda 2.637-355.0



Set spanuri

Set de conectare robust, specific grupului tinta in DN 61 pentru curatarea cu furtunul de absorbtie rezistent la ulei si duza metalica de podea.

Cod de comanda 2.640-760.0



Seturi pentru reparatii

Set pentru reparatii

Setul de reparare (C40) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere.

Cod de comanda 2.639-873.0



Set pentru reparatii

Set de reparare pentru furtunul de aspirare. Optional pentru toate NT 65/2 si 72/2, NT 993 I, NT 802 I.

Cod de comanda 2.862-038.0



Sonstiges

Pre-separator

Cod de comanda 3.864-010.0



Pre-separator butoaie

Cod de comanda 3.864-012.0



Capac (Preseparator)

Cod de comanda 4.063-132.0



Inel intermediar pentru butoaie de 200 l

Cod de comanda 6.902-051.0



tevi de aspirare din metal

Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal

Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40.

Cod de comanda 6.900-275.0



tevi de aspirare din metal

Teava de aspirare diametru35

Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.

Cod de comanda 6.900-514.0



tevi de aspirare din otel inoxidabil

Teava aspirare, DN40, 0,5m, inox

Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 6.902-081.0



Teava aspirare, DN40, 1m, inox

Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.

Cod de comanda 6.906-531.0



Teava aspirare, ID 35

Cod de comanda 6.902-154.0



UBS medii non-conductive

Pentru oprire atunci cand se aspira lichide non-conductive, cum ar fi uleiuri si unsoari



Cod de comanda 2.642-602.0