

Furtunuri si suporturi pentru furtunuri/carucioare pentru furtunuri

Furtun Primo Flex® Premium (1/2" - 20m)

20 m de furtun de gradina de calitate plus PrimoFlex® ce contine fibre DuPont™ Kevlar® (1/2"). Tehnologie dublu-consolidata brevetata. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune exploziva: 50 bari. Interval de temperatura de la -20 la 65°C.

Cod de comanda: 2.645-150.0



Date tehnice

Diametru de lucru	1/2"
Lungime furtun	-
Greutate (kg)	3,27
--	

Detalii

Descriere

Furtun de calitate PrimoFlex® ce contine fibre DuPont™ Kevlar® 1/2" 20 m ideal pentru irigarea suprafetelor si gradinilor mici si mari. Furtun de gradina cu intaritura dubla, cu 5 strat-uri, rezistent la indoire, brevetat. Concept impletit unic cu fibra inovatoare galbena Kevlar® de la DuPont™ pentru rezistenta la presiuni ridicate: Presiune exploziva de 50 bari. Furtun de calitate fara ftalati, cadmiu, bariu si plumb, nu este nociv pentru sanatate. Un strat exterior rezistent la intemperii, rezistent la UV protejeaza materialul si un interstrat opac previne formarea algelor in furtun. Temperatura de operare a furtunului in intervalul -20 - 65°C. 18 ani de garantie. Furtunurile de calitate Karcher PrimoFlex® sunt durabile, flexibile, nu se indoie si sunt concepute pentru manevrarea simpla. Furtunele PrimoFlex® folosesc fibra galbena impletita DuPont™ Kevlar®. Folosirea acestor materiale confera calitate si robustete furtunurilor. DuPont™ si Kevlar® sunt marci inregistrate a E.I. du Pont de Nemours and Company.

Utilizare

- Pentru irigarea suprafetelor mici pana la cele mari si a gradinilor
 - Pentru irigarea gradinilor cu suprafete mari
 - Pentru stropirea plantelor utile (cu suprafata mica, individuale, plante de ghiveci)
 - Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafata mica, individuale, plante de ghiveci)
 - Pentru curatarea aparatelor de gradina si a mobilierului de gradina
 -
-

Dotari si utilizari

18 ani garantie

Durabilitate garantata

5 strat-uri

Rezistenta la rasuciri

Presiune de spargere 50 bar

Rubustete garantata

Extrem de flexibil, rezistent la indoituri si rasuciri

Pentru a facilita utilizarea.

Rezistenta la temperaturi ridicate de la -20 la 65° C

Rubustete garantata

Fara plumb, cadmiu si bariu

Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu

Stratul median opac nu permite formarea algelor in furtun

Durata lunga de viata

Furtun de gradina de calitate fara ftalati

Nu presupune riscuri pentru sanatate sau pentru mediu

tesatura impletita si infasurata cu fibra inovatoare galbena KEVLAR® de la DuPont™

Rezistent la presiune ridicata datorita consolidarii dublu brevetate

Strat exterior anti UV si rezistent la intemperii

Rezistent si durabil.
