



IB 7/40 Classic

Noul aparat Ice Blaster IB 7/40 Classic de la Kärcher convinge prin puterea sa de curatare. Tehnica fluidica este astfel optimizata, incat si la presiuni mici de aer rezultatele de curatare sa fie extraordinare. Ca si toate aparatele Ice Blaster de la Kärcher, aparatul IB 7/40 Classic convinge prin siguranta si credibilitate. Curatarea cu gheata carbonica cu aparatul Kärcher IB 7/40 Classic inseamna utilizare fara intreruperi nedorite. Nou este printre altele si golirea integrata a rezervorului, care se efectueaza foarte usor prin apasarea unui buton. Prin constructia sa compacta poate fii manevrat cu usurinta si in zone stramte.

1 Golire automata a resturilor de gheata

- Golirea rezervoarelor cu resturi de gheata prin apasarea unui buton impiedica inghetarea aparatului dupa terminarea curatarii.

3 Nejvyšší mobilita

- Balans optim al aparatului pentru manevrare comoda pe teren denivelat.

2 Afisaj clar

- Citirea simpla a valorilor setate; control simplu datorita tastelor mari si control electronic.

4 Ghidare eficienta a aerului in aparat

- Gheata reziduala se poate transporta fara probleme de la aparat la duza.
- Capacitate mare de curatare pe duza.


IB 7/40 Classic

- Kompaktní a obratný
- Separator de ulei și apă

Date tehnice

Numar de comanda	1.574-001.0	
	4039784294028	
Racord iesire	kW	0,6
Lungime cablu	m	7
Presiunea aerului	bar / MPa	2-10 / 0,2-1
Calitatea aerului		dry & oil free
Debitul aerului	m³/min	0,5-3,5
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	99
Capacitate gheata uscata	kg	15
Granule zapada carbonica (diametru)	mm	3
Consum gheata uscata	kg/h	15-50
Greutate fara accesorii	kg	69
Dimensiuni (L x l x H)	mm	768 × 510 × 1100

Dotare

Grasime pentru filetul duzelor	■
Duza cu jet plat	■
Cheie fixa pentru schimbarea duzelor	Pieces 2
Furtun jet cu conducta de comanda electrica si cuplaj rapid	■
Pistol jet (ergonomic si sigur)	■
Comanda electronica	■
Separator de ulei si apa	■
Geanta scule	■

IB 7/40 CLASSIC

1.574-001.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Cantitate							
Pistol de sablare										
Pistol cu jet - clasic	1	4.775-794.0							Pistol de sablare ergonomic si usor, cu dispozitiv de siguranta impotriva utilizarii accidentale. Datorita designului sau compact, pistolul de sablare este foarte usor si practic.	■
Pistol cu jet - Advanced	2	4.775-785.0							Pistol de sablare ergonomic si usor, cu dispozitiv de siguranta impotriva utilizarii accidentale. Datorita designului sau compact, pistolul de sablare este foarte usor si practic. Pistolul avansat de sablare are o telecomanda integrata pentru ajustarea presiunii de sablare si a orificiului de gheata uscata direct pe pistolul de sablare. In plus, exista un buton pentru a selecta intre "aer si gheata" sau "numai aer".	□
Duze de sablare - joasa presiune										
Flachstrahlduese komplett lang IB 10x5x2	3	4.574-038.0							Eficienta ridicata si nivelul redus de zgomot sunt rezultatul modelului nostru optimizat de duze. Rezultate bune de curatare si zona de actiune marita.	■
Flachstrahlduese komplett kurz IB 10x5x2	4	4.574-040.0							Eficienta ridicata si nivelul redus de zgomot sunt rezultatul modelului nostru optimizat de duze. Duza foarte scurta pentru suflarea in zonele inguste.	□
Rundstrahlduese komplett kurz IB 10x5x9	5	4.574-039.0							Geometrie optimizata a duzei pentru o eficienta maxima si un nivel minim de zgomot. Duza scurta, compacta. Adekvata in special pentru utilizarea in spatii mici.	□
Rundstrahlduese komplett lang IB 10x5x9	6	4.574-037.0							Geometrie optimizata a duzei pentru o eficienta maxima si un nivel minim de zgomot. Inalta presiune pentru utilizarea impotriva murdariei dificile.	□
Duese flach komplett	7	4.574-042.0							Duza unghiulara pentru directionarea jetului la 90°. Perfecta pentru curatarea matritelor de injectie.	□
Duese rund komplett	8	4.574-041.0								□
Duese klein komplett 60A° IB	9	4.574-044.0							Mini-duza unghiulara utilizata in spatii mici. Directioneaza jetul la 60° lateral. Proiecteaza jetul la 57 mm lateral, lungime: 260 mm. Setul contine patru componente: 1 x piulita olandeza, 1 x prelungitor, 1 x cot 100 mm (5.321-977.0), 1 x cap de duza 60° (5.321-972.0) (5.321-977.0). Numar de suporturi egal cu numarul prelungitoarelor necesare. Cotul si duza pot fi comandate separat.	□
Duese klein komplett 90A° IB	10	4.574-043.0							Mini-duza unghiulara utilizata in spatii mici. Directioneaza jetul la 90° lateral. Proiecteaza jetul la 63 mm lateral, lungime: 240 mm. Setul contine patru componente: 1 x piulita olandeza, 1 x prelungitor, 1 x cot 100 mm (5.321-971.0), 1 x cap de duza 90° (5.321-973.0) (5.321-977.0). Numar de suporturi egal cu numarul prelungitoarelor necesare. Cotul si duza pot fi comandate separat.	□
Duese Hohlraum	11	4.574-045.0								□
Teava de prelungire, 100 mm	12	5.321-971.0							Prelungire de 100 mm pentru mini-duze unghiulare (60°, 90°, 135°)	□
Piesa inclinata, 135°	13	5.321-974.0								□
colturi, 90°	14	5.321-973.0							Unghi de 90° pentru toate mini-duzele unghiulare.	□
colturi, 60°	15	5.321-972.0							Unghi de 60° pentru toate mini-duzele unghiulare.	□
inlocuire piesa gura duza	16	5.321-977.0							Piesa de duza pentru toate mini-duzele unghiulare.	□
Adaptor drept pentru duza unghiulara	17	5.321-992.0								□
Accesorii duze										
Cheie tip furca	18	7.815-009.0							Cheie fixa cu capat deschis pentru montarea duzelor (2 bucati necesare)	■

■ □

IB 7/40 CLASSIC

1.574-001.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Cantitate							
Vaselina pentru filet duza	19	6.288-088.0							Filetul duzelor de sablare trebuie tratat la intervale regulate de timp cu grasime fara continut de silicon.	<input checked="" type="checkbox"/>
Dispozitiv de bruiere	20	4.574-026.0							Dispozitivul de bruiere inovator, brevetat de Kärcher, este fixat intre pistolul cu pulverizare si duza de pulverizare si separa peletele de gheata uscata de 3 mm intr-o pulverizare fina de particule minuscule. Acest lucru face posibila curatarea suprafetelor delicate. Intensitatea efectului dispozitivului de bruiere asupra peletelor poate fi setata la trei niveluri diferite.	<input type="checkbox"/>
Scrambler complete	21	4.574-052.0							Dispozitiv suplimentar de transformare pentru obtinerea unui jet chiar mai fin impreuna cu accesoriul normal al dispozitivului de transformare. Dispozitivul dublu de transformare se poate atasa pe dispozitivul normal de transformare, economisind spatiu.	<input type="checkbox"/>
Prelungire complet	22	4.574-027.0							Prelungire a duzei de 170 mm	<input type="checkbox"/>
Insert jet gun	23	4.574-025.0							Prelungitor duza 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Strahlrohrverlaengerung komplett IB 7/40	24	4.574-046.0							Prelungitor duza 300 mm.	<input type="checkbox"/>
Maner IB 7/40	25	4.321-248.0							Maner pentru montarea pe prelungirea duzei. Pentru operarea simpla cu ambele maini.	<input type="checkbox"/>
Illuminator hand trigger gun IB 7/40	26	2.815-011.0							Iluminatorul poate fi prins in suruburi pe pistolul cu jet pentru iluminarea zonei de lucru.	<input type="checkbox"/>
Furtun de sablare, furtun cu aer comprimat										
Furtun pentru sablat	27	4.013-042.0							Furtun de sablare de 5 m cu cablu electric de control si cuplaj rapid, carcasa fara marcaj, fara silicon (diametru interior: 1/2 inch)	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlauchwagen	28	4.574-057.0							Tambur pentru furtun inclusiv toate adaptoarele. Dispozitivul util va ajuta sa pulverizati gheata carbonica si este adecvat pentru furtunurile de aer comprimat de 80 m, cu diametrul de 1".	<input type="checkbox"/>
Schlauch Druckluft 1" 5 m	29	6.574-279.0							Furtun de aer comprimat usor, stabil (1", 5 m) pentru utilizarea cu masina de curatare cu gheata. Ideal pentru conectarea tamburului pentru furtun la compresor.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Druckluft 1" 20 m	30	6.574-280.0							Furtun de aer comprimat usor, stabil (1", 20 m) pentru utilizarea cu masina de curatare cu gheata. Furtunul poate fi infasurat cu grija inapoi pe tamburul pentru furtun Kärcher dupa utilizare.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Druckluft 1" 60 m	31	6.574-281.0							Furtun de aer comprimat usor, stabil (1", 60 m) pentru utilizarea cu masina de curatare cu gheata. Furtunul poate fi infasurat cu grija inapoi pe tamburul pentru furtun Kärcher dupa utilizare.	<input type="checkbox"/>
Furtun presiune 10 m	32	6.390-284.0							1 inch	<input type="checkbox"/>
Furtun presiune 20 m	33	6.390-285.0								<input type="checkbox"/>
Folie protectoare pentru IB furtun pentru sablat, 100m	34	6.667-214.0							Rola de 100 m a tubului de folie. Pentru protejarea furtunului de sablare impotriva murdariei, precum si impotriva deteriorarii.	<input type="checkbox"/>
Inaktiv										
Duza cu jet plat	35	4.130-423.0							Duza plata pentru jet cu design optimizat al duze. Rezultate perfecte de curatare si performanta in zonele inalte.	<input type="checkbox"/>
Utilizare duza cu jet plat, 6 mm	36	4.130-421.0							Insertie de duza pentru reglarea nivelului fluxului de aer.	<input type="checkbox"/>
Utilizare duza cu jet plat, 8 mm	37	4.130-420.0								<input type="checkbox"/>
Utilizare duza cu jet plat, 10 mm	38	4.130-422.0								<input type="checkbox"/>

■ □

IB 7/40 CLASSIC

1.574-001.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Cantitate								
Duza cu jet elicoidal, M scurt	39	4.130-418.0								Duza rotunda pentru jet agresiv pentru zone mici, foarte compacta si practica, cu consum redus de aer.	<input type="checkbox"/>
Duza cu jet elicoidal, L, scurt	40	4.130-419.0								Duza rotunda pentru jet agresiv pentru zone de dimensiune medie, foarte compacta si practica, cu consum ridicat de aer.	<input type="checkbox"/>
Echipament de protectie											
Ochelari protectie	41	6.321-208.0									<input type="checkbox"/>
Manusi de protectie	42	6.321-210.0									<input type="checkbox"/>
Protectie accesorii	43	6.321-207.0									<input type="checkbox"/>
Kit-uri si alte accesorii											
Rulare cablu cu impamantare	44	2.641-741.0								Cablu de descarcare electrostatica automata cu lungime de aproximativ 6 m si clema puternica. Cablul cu impamantare previne in mod eficient incarcarea electrostatica a obiectului de curatare in timpul sablarii cu gheata si cu acele scantei dintre obiect si duza. Impamantarea obiectului de curatare este realizata pe conductorul cu impamantare al Aparatului de sablat cu gheata.	<input type="checkbox"/>
Lopata	45	4.321-198.0								Utilizat pentru alimentarea masinii cu pelete de gheata uscata	<input type="checkbox"/>
Cutie pentru gheata uscata, 25 kg	46	5.574-054.0								Cutie de transport din polistiren, alba	<input type="checkbox"/>
Cutie gheata carbonica, 100kg	47	5.574-053.0								Cutie robusta din EPP (polipropilena expandata) pentru depozitarea si transportul peletilor de gheata carbonica.	<input type="checkbox"/>
Adaptor Y, alimentare cu aer	48	2.641-880.0									<input type="checkbox"/>

■ □

IB 7/40 CLASSIC

1.574-001.0



		Numar de comanda	Cantitate		Lungime/Lățime			
Diverse								
Depozitare cablu de alimentare	1	5.037-240.0	1 Pieces				Cablul electric este depozitat intr-un carlig, fixat de cadrul tubular. Carligul practic pentru cablu este adecvat pentru un diametru de conducta de 30 pana la 32 mm.	<input type="checkbox"/>

■