



## KM 170/600 R D

Masina de maturat industrială angrenată cu diesel și complet hidraulică cu direcție pe spate în patru roți. Pentru utilizări dure în industriile cu materiale de construcții sau metalurgie, topitorii și alte sectoare cu cantități mari de reziduuri.



### 1 Filtru performant pentru timp de utilizare îndelungat.

- Filtru plan tip evantai cu 10 mp suprafață de filtrare
- Curățare eficientă a filtrului prin raclă dublă



### 2 Construcție robustă.

- Cadru complet din oțel.
- Motoare industriale robuste, racite cu apă.



### 3 Extrem de simplu de utilizat

- Concept de operare simplă.
- Acces facil în cabină.



### 4 Diferite tipuri de angrenare.

- Motoare diesel conform standardului industrial.
- Angrenare cu gaz lichid pentru utilizare în interior și exterior.


**KM 170/600 R D**

■ Intervale lungi de lucru

**Date tehnice**


<b>Numar de comanda</b>	1.186-127.0	
	4039784521933	
<b>Propulsie</b>	Motor diesel in patru timpi / Yanmar	
<b>Putere de antrenare</b>	<b>kW</b>	35
<b>Capacitate maxima de suprafata</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	23520
<b>Latime de lucru</b>	<b>mm</b>	1350
<b>Latime de lucru cu 1 matura laterala</b>	<b>mm</b>	1680
<b>Latime lucru cu 2 maturi laterale</b>	<b>mm</b>	2000
<b>Recipient murdarie</b>	<b>l</b>	600
<b>Capacitate de urcare</b>	<b>%</b>	18
<b>Viteza de lucru</b>	<b>km/h</b>	14
<b>Suprafata filtrare</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	10
<b>Greutate</b>	<b>kg</b>	1530
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	2450 × 1750 × 1665

**Dotare**


<b>Curațarea manuala a filtrelor</b>	■	<b>Funcție de maturare, cu oprire</b>	■
<b>Mecanism de tractiune</b>	hidrostatic	<b>Roti pneumatice</b>	■
<b>Valt principal de maturare reglabil</b>	■	<b>Maturi laterale cu declanșare automata</b>	■
<b>Servo directie</b>	■		
<b>Reglare putere de aspirare</b>	■		
<b>Principiul maturarii cu lopata</b>	■		
<b>Actionare inainte</b>	■		
<b>Actionare inapoi</b>	■		
<b>Aspirare</b>	■		
<b>Golire hidraulica pe partea de sus</b>	■		
<b>Utilizare in exterior</b>	■		

# KM 170/600 R D

## 1.186-127.0



1-2



3

		Numar de comanda		Lungime/ Lățime	Diame- tru de lucru			
<b>Filtru cutat plat</b>								
Filtru pliant plat	1	6.988-160.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Filtru plan tip evantai	2	6.987-691.0					Filtru de plastic pentru suprafete standard.	<input type="checkbox"/>
<b>Perie valt principala standard</b>								
Perie cilindrica standard	3	6.987-441.0		1344 mm	400 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Perie valt principala, cu peri moi/naturali</b>								
	4	6.987-443.0		1344 mm	400 mm			<input type="checkbox"/>
	5	6.987-469.0		1344 mm	400 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Perie valt principala, cu peri duri</b>								
Cilindru principal de maturare, dur/rezistent la apa	6	6.987-442.0		1344 mm	400 mm			<input type="checkbox"/>

■ □

# KM 170/600 R D

## 1.186-127.0



		Numar de comanda		Lungime/Lățime	Diame-tru de lucru			
<b>Perie laterala standard</b>								
Perie laterala, standard	1	6.987-467.0			650 mm			Peri universali rezistenti la umiditate, cu durata lunga de viata, adecvati pentru toate suprafetele
<b>Perie laterala cu peri duri</b>								
Perie laterala, dura	2	6.987-468.0			650 mm			Indeparteaza murdaria grosiera din exterior, rezistenta la umiditate, usor abraziva
<b>Perie laterala din peri moi</b>								
	3	6.987-466.0			650 mm			

■ □



# KM 170/600 R D

## 1.186-127.0



		Numar de comanda						
<b>Anvelope antipana</b>								
Anvelope cu siguranta anti-pana (set), cauciuc solid	1	4.515-331.0	4.515-331.7					Protectie la perforare si recomandat pentru aspirarea aschii-lor de metal, cioburilor de sticla, etc. <input type="checkbox"/>

■

# KM 170/600 R D

## 1.186-127.0

		Numar de comanda							
Sistem de pulverizare cu apa									
	1	2.851-284.0	2.851-284.7						<input type="checkbox"/>

■