



KM 150/500 D 4W

Masina de maturat industrială angrenată cu diesel și complet hidraulică cu direcție pe spate în patru roți. Pentru utilizări dure în industriile cu materiale de construcții, metalurgie, topitorii și alte sectoare cu o cantitate mare de reziduuri.



1 Sistem hidraulic de evacuare cantități mari de reziduuri

- Golire simplă și sigură a materialului maturat
- Sistem de evacuare reziduuri înalt la 1,52 m

2 Principiul maturării cu lopată

- Prelevare bună de reziduuri cu particule fine și grosiere
- Generare redusă de praf.

3 Oferta bogată de accesorii și ansambluri suplimentare

- Adaptare comodă la nevoile individuale de curățare
- Echipament convingător (de ex. cabina confortabilă, instalație de climatizare, încălzire)

4 Acționare hidraulică completă și acționare a rolei principale de maturare și a maturii laterale

- Fără necesar de întreținere
- Fără uzură


KM 150/500 D 4W

■ Nenáročný na údržbu

Date tehnice

Numar de comanda	1.186-126.0	
	4039784521926	
Propulsie	Motor diesel in patru timpi / Yanmar	
Putere de antrenare	kW	22,5
Capacitate maxima de suprafata	m²/h	18000
Latime de lucru	mm	1200
Latime de lucru cu 1 matura laterala	mm	1500
Latime lucru cu 2 maturi laterale	mm	1800
Recipient murdarie	l	500
Capacitate de urcare	%	18
Viteza de lucru	km/h	12
Suprafata filtrare	m²	7
Greutate	kg	1472
Dimensiuni (L x l x H)	mm	2442 × 1570 × 1640

Dotare

Curațarea manuala a filtrelor	■	Maturi laterale cu declanșare automată	■
Valt principal de maturare reglabil	■		
Servo directie	■		
Reglare putere de aspirare	■		
Principiul maturarii cu lopata	■		
Actionare inainte	■		
Actionare inapoi	■		
Golire hidraulica pe partea de sus	■		
Utilizare in exterior	■		
Funcție de maturare, cu oprire	■		
Roti pneumatice	■		

KM 150/500 D 4W 1.186-126.0

KÄRCHER



1-2



3-6

		Numar de comanda		Lungime/ Lățime	Diame- tru de lucru			
Filtru cutat plat								
Filtru pliant plat	1	6.988-159.0						■
Filtru plan tip evantai	2	6.987-177.0					Filtru de plastic pentru suprafete standard.	□
Perie val principală standard								
Perie cilindrică standard	3	6.987-085.0		1194 mm	380 mm		Perie cilindrică standard dură cu peri universali rezistenți la umiditate pentru îndepărtarea murdăriei normale de pe toate suprafețele. Extrem de durabilă.	■
Perie val principală, cu peri moi/naturali								
Cilindru de maturare principal, moale/natural	4	6.987-437.0		1194 mm	380 mm		Special conceput din par natural pentru maturarea prafului fin de pe podele netede interioare.	□
Reversing rolling mill soft KM 150/500	5	6.987-464.0		1194 mm	380 mm			□
Perie val principală, cu peri dure								
Cilindru principal de maturare, dur/rezistent la apă	6	6.987-436.0		1194 mm	380 mm		Pentru îndepărtarea murdăriei dificile de pe suprafețele exterioare.	□

■ □

KM 150/500 D 4W

1.186-126.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Lungime/Lățime	Diame-tru de lucru			
Perie laterala standard							
Perie laterala standard	1	6.987-083.0		600 mm			Par universal rezistent la apa, la uzura, adecvat pentru toate suprafetele. ■
Perie laterala cu peri duri							
Matura laterala dura	2	6.905-773.0		550 mm			Indeparteaza murdaria grosiera din exterior, rezistenta la umiditate, usor abraziva □
Perie laterala cu peri duri							
Matura laterala cu peri din otel	3	6.905-619.0		550 mm			Pentru decapare, pentru indepartarea muschiului, abraziv, numai pentru utilizare externa. □
Perie laterala din peri moi							
Matura laterala, moale	4	6.905-620.0		550 mm			Matura praful fin de pe toate suprafetele rezistente la umiditate, interioare si exterioare □

■ □

KM 150/500 D 4W

1.186-126.0

KÄRCHER



		Numar de comanda							
Iluminare									
Fixare set pentru lumini rutiere aprobate de StVZO	1	2.851-280.7	2.851-280.7					Iluminare necesara pentru operarea pe drumuri publice	<input type="checkbox"/>
Aprobat de TUV	2	2.851-285.7	2.851-285.7					Evaluarea pentru aprobare pentru a fi utilizate pe drumurile publice din Germania.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit illumination streets	3	2.852-151.7	2.852-151.7						<input type="checkbox"/>
Lumina de lucru	4	2.851-279.0	2.851-279.7					Lumini de lucru pentru iluminarea suplimentara a suprafetelor mari, cum ar fi parcarile subterane sau depozitele.	<input type="checkbox"/>
Cabina impotriva intemperiilor									
Cabina confortabila cu incalzire si aer conditionat	5	2.851-266.7	2.851-266.7					Constructia robusta din otel protejeaza in mod fiabil conducatorul. Complet acoperita cu geamuri cu fereastra spate prinsa in balamale si fereastra laterala stanga.	<input type="checkbox"/>
Cabina confortabila cu incalzire	6	2.851-265.7	2.851-265.7						<input type="checkbox"/>
Cabina confortabila	7	2.851-264.7	2.851-264.7						<input type="checkbox"/>
Maturare/Aspirare									
Trei perii laterale	8	2.851-277.7	2.851-277.7						<input type="checkbox"/>
Hose set DN40	9	2.637-014.0							<input type="checkbox"/>
Add-on kit vacuum cleaner combustion eng	10	2.643-832.0	2.643-832.7						<input type="checkbox"/>
Capac perie laterala	11	2.851-287.0						Capacul periei laterale reduce dispersia prafului.	<input type="checkbox"/>
Alte kituri de montaj									
	12	6.373-014.0							<input type="checkbox"/>
Container de deseuri din otel inoxidabil	13	6.961-927.7	6.961-927.7						<input type="checkbox"/>
Acoperis de protectie pentru operator									
Acoperis	14	2.851-268.7	2.851-268.7					Acoperisul de protectie respecta standardul VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
	15	2.851-686.0							<input type="checkbox"/>
Acoperis cu paravant si stergator de paravant	16	2.851-270.7	2.851-270.7					Acoperisul cu parbriz si stergator protejeaza conducatorul impotriva obiectelor care pot cadea.	<input type="checkbox"/>
Perii laterale, partea stanga									
ABS 2. Perie laterala, stanga	17	2.851-274.0	2.851-274.7					Perie laterala, completa, inclusiv peria laterala standard pentru marirea zonei de actiune.	<input type="checkbox"/>

■ □

KM 150/500 D 4W

1.186-126.0



		Numar de comanda						
Anvelope antipana								
Anvelope cu siguranta anti-pana (set), cauciuc solid	1	4.515-330.0	4.515-330.7					Protectie la perforare si recomandat pentru aspirarea aschii-lor de metal, cioburilor de sticla, etc.
■	□							□

KM 150/500 D 4W

1.186-126.0

		Numar de comanda							
Sistem de pulverizare cu apa									
Sistem de pulverizare apa pentru perie laterala	1	2.851-283.7	2.851-283.7						<input type="checkbox"/>

■