



KM 150/500 R D

Masina de maturat industrială angrenată cu diesel și complet hidraulică cu direcție pe spate în trei roți. Pentru utilizări dure în industriile cu materiale de construcții, metalurgie, topitorii și alte sectoare cu cantități mari de reziduuri.



1 Sistem hidraulic de evacuare cantități mari de reziduuri

- Golire simplă și sigură a materialului maturat
- Sistem de evacuare reziduuri înalt la 1,52 m

2 Principiul maturării cu lopată

- Prelevare bună de reziduuri cu particule fine și grosiere
- Generare redusă de praf.

3 Oferta bogată de accesorii și ansambluri suplimentare

- Adaptare comodă la nevoile individuale de curățare
- Echipament convingător (de ex. cabina confortabilă, instalație de climatizare, încălzire)

4 Acționare hidraulică completă și acționare a rolei principale de maturare și a maturii laterale

- Fără necesar de întreținere
- Fără uzură


KM 150/500 R D

■ Nenáročný na údržbu

Date tehnice

Numar de comanda	1.186-124.0	
	4039784521902	
Propulsie	Motor diesel in patru timpi / Yanmar	
Putere de antrenare	kW	22,5
Capacitate maxima de suprafata	m²/h	18000
Latime de lucru	mm	1200
Latime de lucru cu 1 matura laterala	mm	1500
Latime lucru cu 2 maturi laterale	mm	1800
Recipient murdarie	l	500
Capacitate de urcare	%	18
Viteza de lucru	km/h	12
Suprafata filtrare	m²	7
Greutate	kg	1440
Dimensiuni (L x l x H)	mm	2442 × 1570 × 1640

Dotare

Curațarea manuala a filtrelor	■	Contoar ore de functionare	■
Mecanism de tractiune	hidrostatic	Funcție de maturare, cu oprire	■
Valt principal de maturare reglabil	■	Roti pneumatice	■
Servo directie	■	Maturi laterale cu declanșare automata	■
Reglare putere de aspirare	■		
Principiul maturarii cu lopata	■		
Actionare inainte	■		
Actionare inapoi	■		
Aspirare	■		
Golire hidraulica pe partea de sus	■		
Utilizare in exterior	■		

KM 150/500 R D

1.186-124.0

KÄRCHER



1-2



3-6

		Numar de comanda	Lungime/Lățime	Diame-tru de lucru				
Filtru cutat plat								
Filtru pliant plat	1	6.988-159.0						■
Filtru plan tip evantai	2	6.987-177.0					Filtru de plastic pentru suprafete standard.	□
Perie val principală standard								
Perie cilindrică standard	3	6.987-085.0	1194 mm	380 mm			Perie cilindrică standard dură cu peri universali rezistenți la umiditate pentru îndepărtarea murdăriei normale de pe toate suprafețele. Extrem de durabilă.	■
Perie val principală, cu peri moi/naturali								
Cilindru de maturare principal, moale/natural	4	6.987-437.0	1194 mm	380 mm			Special conceput din par natural pentru maturarea prafului fin de pe podele netede interioare.	□
Reversing rolling mill soft KM 150/500	5	6.987-464.0	1194 mm	380 mm				□
Perie val principală, cu peri dure								
Cilindru principal de maturare, dur/rezistent la apă	6	6.987-436.0	1194 mm	380 mm			Pentru îndepărtarea murdăriei dificile de pe suprafețele exterioare.	□

■ □

KM 150/500 R D

1.186-124.0



		Numar de comanda	Lungime/Lățime	Diame-tru de lucru			
Perie laterala standard							
Perie laterala standard	1	6.987-083.0		600 mm			Par universal rezistent la apa, la uzura, adecvat pentru toate suprafetele. ■
Perie laterala cu peri duri							
Matura laterala dura	2	6.905-773.0		550 mm			Indeparteaza murdaria grosiera din exterior, rezistenta la umiditate, usor abraziva □
Perie laterala cu peri duri							
Matura laterala cu peri din otel	3	6.905-619.0		550 mm			Pentru decapare, pentru indepartarea muschiului, abraziv, numai pentru utilizare externa. □
Perie laterala din peri moi							
Matura laterala, moale	4	6.905-620.0		550 mm			Matura praful fin de pe toate suprafetele rezistente la umiditate, interioare si exterioare □

■ □

KM 150/500 R D

1.186-124.0

		Numar de comanda							
Anvelope antipana									
Anvelope cu siguranta anti-pana (set), cauciuc solid	1	4.515-329.0	4.515-329.7					Protectie la perforare si recomandat pentru aspirarea aschii-lor de metal, cioburilor de sticla, etc.	<input type="checkbox"/>

■

KM 150/500 R D

1.186-124.0

		Numar de comanda							
Sistem de pulverizare cu apa									
Add-on kit spray system SB 60 l	1	2.851-282.0	2.851-282.7						<input type="checkbox"/>

■