



KM 130/300 R Bp Pack

Masina de maturat industrială complet hidraulică: design robust pentru cele mai dificile sarcini (materiale de construcții și metalurgie, turnatorii, alte unități cu reziduuri numeroase).



1 Construcție robustă.

- Cadru complet din oțel.
- Motoare industriale robuste, racite cu apă.

3 Extrem de simplu de utilizat

- Concept de operare simplă.
- Acces facil în cabină.

2 Filtru performant pentru timp de utilizare îndelungat.

- Filtru plan tip evantai cu 5,5 mp suprafață de filtrare
- Curățare eficientă a filtrului prin raclă dublă

4 Diferite tipuri de angrenare.

- Angrenare electrică.
- Motoare diesel conform standardului industrial.



KM 130/300 R Bp Pack

Date tehnice

Numar de comanda		1.186-129.0
		4039784654143
Propulsie		Motor CC
Putere de antrenare	V / kW	36 / 5
Capacitate maxima de suprafata	m ² /h	9100
Latime de lucru	mm	1000
Latime de lucru cu 1 matura laterala	mm	1300
Latime lucru cu 2 maturi laterale	mm	1550
Capacitatea bateriei	Ah	360
Tensiunea bateriei	V	36
Recipient murdarie	l	300
Capacitate de urcare	%	12
Viteza de lucru	km/h	7
Suprafata filtrare	m ²	5,5
Greutate	kg	1300
Greutate, gata de functionare	kg	1300
Dimensiuni (L x l x H)	mm	2150 × 1330 × 1430

Dotare

Curațarea manuala a filtrelor	■	Contoar ore de functionare	■
Valt principal de maturare reglabil	■	Roți, cauciuc complet	■
Servo directie	■		
Principiul maturarii cu lopata	■		
Actionare inainte	■		
Actionare inapoi	■		
Aspirare	■		
Golire hidraulica pe partea de sus	■		
Utilizare in exterior	■		
Utilizare la interior	■		
Indicator baterie	■		

KM 130/300 R BP PACK 1.186-129.0


		Numar de comanda		Tensiunea bateriei	Capacitatea bateriei	Tipul bateriei		
Acumulatori de tractiune								
Baterie	1	6.654-282.0		36 V	360 Ah	cu intretinere redusa		Cu sistem central de umplere. Timp de functionare de pana la 4 ore la o singura incarcare. ■
incarcatoare								
Incarcator	2	6.654-283.0		36 V		separat		Pentru incarcarea acumulatorului 6.654-282.0. ■

■ □

KM 130/300 R BP PACK

1.186-129.0

KÄRCHER



		Numar de comanda		Lungime/ Lățime	Diame- tru de lucru			
Filtru cutat plat								
Filtru pliant plat	1	6.988-158.0						■
Filtru plan tip evantai	2	6.987-519.0					Filtru de plastic pentru suprafete standard.	□
Perie val principală standard								
Perie cilindrică standard	3	6.987-438.0		1000 mm	300 mm		Perie cilindrică standard dură cu peri universali rezistenți la umiditate pentru îndepărtarea murdăriei normale de pe toate suprafețele. Extrem de durabilă.	■
Perie val principală, cu peri moi/naturali								
Cilindru de maturare principal, moale/natural	4	6.987-440.0		1000 mm	300 mm		Special conceput din par natural pentru maturarea prafului fin de pe podele netede interioare.	□
	5	6.987-460.0		1000 mm	300 mm			□
Perie val principală, cu peri dure								
Cilindru principal de maturare, dur/rezistent la apă	6	6.987-439.0		1000 mm	300 mm		Pentru îndepărtarea murdăriei dificile de pe suprafețele exterioare.	□

■ □

KM 130/300 R BP PACK

1.186-129.0



		Numar de comanda		Lungime/ Lățime	Diame- tru de lucru			
Perie laterala standard								
Perie laterala standard	1	6.987-083.0			600 mm			Par universal rezistent la apa, la uzura, adecvat pentru toate suprafetele. ■
Perie laterala cu peri duri								
Matura laterala dura	2	6.905-773.0			550 mm			Indeparteaza murdaria grosiera din exterior, rezistenta la umiditate, usor abraziva □
Perie laterala cu peri duri								
Matura laterala cu peri din otel	3	6.905-619.0			550 mm			Pentru decapare, pentru indepartarea muschiului, abraziv, numai pentru utilizare externa. □
Perie laterala din peri moi								
Matura laterala, moale	4	6.905-620.0			550 mm			Matura praf fin de pe toate suprafetele rezistente la umiditate, interioare si exterioare □

■ □

KM 130/300 R BP PACK

1.186-129.0





		Numar de comanda	Cantitate	Tensiunea bateriei	Capacitatea bateriei	Tipul bateriei	
Accesorii pentru baterii							
ABS Recipient reumplere apa cu fixare pentru perete	1	2.641-243.0	1 Pieces			cu intretinere reduca	Sistem de alimentare pentru incarcarea bateriilor umede, bateriile pot fi alimentare simplu, economisind timp. Montati cutia la 4 metri inaltime. <input type="checkbox"/>

■

KM 130/300 R BP PACK

1.186-129.0

KÄRCHER



		Numar de comanda							
Maturare/Aspirare									
Hose set DN40	1	2.637-014.0							<input type="checkbox"/>
Hose set DN61	2	2.637-016.0							<input type="checkbox"/>
Add-on kit vacuum cleaner battery 36V In	3	2.643-833.0	2.643-833.7						<input type="checkbox"/>
Capac perie laterala	4	2.851-286.0						Capacul periei laterale reduce dispersia prafului.	<input type="checkbox"/>
Perii laterale, partea stanga									
	5	2.851-273.0	2.851-273.7						<input type="checkbox"/>
Alte kituri de montaj									
	6	6.373-014.0							<input type="checkbox"/>
Container de deseuri din otel inoxidabil	7	6.961-926.7	6.961-926.7						<input type="checkbox"/>
Iluminare									
Lumina de lucru	8	2.851-279.0	2.851-279.7					Lumini de lucru pentru iluminarea suplimentara a suprafetelor mari, cum ar fi parcarile subterane sau depozitele.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit illumination streets	9	2.852-151.7	2.852-151.7						<input type="checkbox"/>
Acoperis de protectie pentru operator									
Acoperis	10	2.851-267.7	2.851-267.7					Acoperisul de protectie respecta standardul VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit protection shield KM 130/300	11	2.852-191.0							<input type="checkbox"/>
Acoperis cu paravant si stergator de paravant	12	2.851-269.7	2.851-269.7					Acoperisul cu parbriz si stergator protejeaza conducatorul impotriva obiectelor care pot cadea.	<input type="checkbox"/>
Cabina impotriva intemperiilor									
Cabina rezistenta la intemperii	13	2.851-271.7	2.851-271.7					Cadru tubular robust din otel, parbriz cu stergator si capac de plastic lateral si spate - pentru protectia impotriva vantului si a intemperiilor.	<input type="checkbox"/>

■ □

KM 130/300 R BP PACK

1.186-129.0

		Numar de comanda						
Anvelope antipana								
Anvelope cu siguranta anti-pana (set), cauciuc solid, nu lasa urme	1	4.515-328.0	4.515-328.7				Recomandat pentru aspirarea aschiilor de metal, cioburilor de sticla, etc. Evitati urmele de anvelope pe suprafetele deschise la culoare.	<input type="checkbox"/>

■