



KM 120/150 R G

În cazul aparatului KM 120/150 R P este vorba despre o mașină de măturat - aspirat compactă, modernă și funcțională pentru utilizarea profesională pe suprafețe mijlocii până la mari, atât în zone interioare cât și în zone exterioare cu o lățime de lucru de 1200 mm. Ca și toate mașinile de măturat de la Kärcher și aparatul KM 120/150 R P îndeplinește cerințele stricte nemtesti în ceea ce privește siguranța aparatului, purtând astfel semnul TÜV/GS ca și evidențiere a siguranței și ergonomiei verificate.



1 Stavilar principal cu funcție de curățare automată.

- Schimb rapid și fără scule al stavilarului principal.
- Durata de viață prelungită a stavilarului principal, reduce costurile de măturare.



2 Ridicarea recipientului

- Golire hidraulică la înălțime de 0,5 și 1,5 m
- Generare redusă de praf.



3 Spațiu de lucru confortabil.

- Acces prin ambele părți.
- Înălțime de urcare redusă.



4 Iluminare de lucru.

- Adecvat și pentru măturare la amurg (de ex. iarnă).
- Securitate de lucru marită.


KM 120/150 R G
Date tehnice

Numar de comanda	1.511-106.0	
	4039784468627	
Propulsie	Motor benzina in patru timpi / Honda	
Putere de antrenare	kW	9,5
Capacitate maxima de suprafata	m²/h	9600
Latime de lucru	mm	850
Latime de lucru cu 1 matura laterala	mm	1200
Recipient murdarie	l	150
Capacitate de urcare	%	18
Viteza de lucru	km/h	8
Suprafata filtrare	m²	9
Greutate	kg	600
Dimensiuni (L x l x H)	mm	1900 × 1223 × 1390

Dotare

Filtru rotund din poliester	■	Aspirare	■
Curățarea manuala a filtrelor	■	Golire hidraulica pe partea de sus	■
Curatare filtru automata	■	Utilizare in exterior	■
Mecanism de tractiune	hidrostatic	Contoar ore de functionare	■
Valt principal de maturare reglabil	■	Funcție de maturare, cu oprire	■
Perie cilindrica principala oscilanta	■		
Reglare putere de aspirare	■		
Clapeta pentru particule grosiere de murdarie	■		
Principiul maturarii peste cap	■		
Actionare inainte	■		
Actionare inapoi	■		

KM 120/150 R G

1.511-106.0



		Numar de comanda		Tensiunea bateriei	Capacitatea bateriei	Tipul bateriei		
Acumulatori de tractiune si incarcatoare								
Baterie (12 V, 44 Ah, StarterBaterie, uscat, incarcat in prealabil)	1	7.654-001.0		12 V	44 Ah	cu intretinere redusa		Acumulator de pornire. <input checked="" type="checkbox"/>
Incarcator 12 V	2	6.654-116.0		12 V		separat		Pentru incarcarea acumulatorilor. <input type="checkbox"/>

KM 120/150 R G

1.511-106.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Lungime/ Lățime	Diame- tru de lucru			
Filtru rotund							
Filtru unic rotund	1	6.414-554.0					Filtru rotund, simplu, lavabil, rezistent la umezeala pentru masini de curatat Kärcher. Filtrul reduce in mod evident costurile de mentenanta. ■
Perie valt principala standard							
Valt de curatare standard	2	6.906-624.0	850 mm	290 mm			Peri universali rezistenti la umiditate, cu durata lunga de viata, adecvati pentru toate suprafetele ■
Perie valt principala, cu peri moi/naturali							
Valt de curatare principal, moale/ Natur	3	6.906-722.0	850 mm	290 mm			Special conceputa cu peri naturali pentru curatarea prafului fin de pe pardoselile interioare netede □
Perie valt principala, cu peri duri							
Valt de curatare principal, dur	4	6.906-723.0	850 mm	290 mm			Pentru indepartarea murdariei grosiere din exterior. □

■ □

KM 120/150 R G

1.511-106.0



		Numar de comanda		Lungime/ Lățime	Diame- tru de lucru			
Perie laterala cu peri duri								
Matura laterala, Standard	1	6.906-705.0			600 mm			Indeparteaza murdaria dificila de pe suprafetele exterioare, anti-umiditate, usor abraziv. ■
Matura laterala, dura	2	6.906-721.0			600 mm			Indeparteaza murdaria grosiera din exterior, rezistenta la umiditate, usor abraziva □
Perie laterala din peri moi								
Matura laterala, moale	3	6.906-720.0			600 mm			Matura praful fin de pe toate suprafetele rezistente la umiditate, interioare si exterioare □

■ □

KM 120/150 R G

1.511-106.0

KÄRCHER



		Numar de comanda							
Iluminare									
ABS StVZO Iluminare	1	2.640-982.7	2.640-982.7					Iluminare necesara pentru operarea pe drumuri publice	<input type="checkbox"/>
Cabina impotriva intemperiilor									
Cabina pentru intemperii	2	2.640-867.7	2.640-867.7					Cu parbriz, cu stergatoare pentru parbriz, cu parti laterale transparente, inclusiv usile	<input type="checkbox"/>
Maturare/Aspirare									
furtun pentru aspirare	3	2.640-757.7	2.640-757.7					Pentru curatarea colturilor	<input type="checkbox"/>
Girofar de avertizare									
Girofar	4	2.640-949.0	2.640-949.7					Pentru siguranta imbunatatita	<input type="checkbox"/>
Lumina de avertizare completa	5	2.641-110.7	2.641-110.7					Pentru siguranta imbunatatita. Se monteaza pe cabina rezistenta la intemperii sau pe acoperisul de protectie	<input type="checkbox"/>
Alte kituri de montaj									
Curatare automata , continua a filtrului	6	2.640-864.7	2.640-864.7					Pentru alimentarea cu combustibil fara a deschide capacul masinii (petrol).	<input type="checkbox"/>
Stut de umplere exterior	7	2.640-945.7	2.640-945.7						<input type="checkbox"/>
Clapeta pentru aruncarea gunoiului	8	2.640-909.0	2.640-909.7					Pentru obiecte colectate mai mari	<input type="checkbox"/>
	9	2.640-983.7	2.640-983.7						<input type="checkbox"/>
Acoperis de protectie pentru operator									
Acoperis de protectie pentru utilizatori	10	2.640-981.7	2.640-981.7					Necesar pentru operarea masinii de maturat in depozite cu arcade inalte. Respecta IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>

■

KM 120/150 R G 1.511-106.0



		Numar de comanda						
Anvelope antipana								
Anvelope cu siguranta anti-pana (Set), cauciuc solid	1	2.641-045.7	2.641-045.7					Recomandat pentru maturarea aschiilor din metal, a cioburilor de sticla etc. <input type="checkbox"/>

■