



## KM 100/100 R G

Masina de maturat cu post de conducere, confortabila si moderna, pentru utilizarea profesionala atat in zonele interioare cat si in cele exterioare, pe suprafete de la 7.800 la 10.400 mp/h.



### 1 Protectie impotriva lovirii.

- Protejeaza matura si obstacolele din zona care este curatata




### 2 Suprafata mare a filtrului cu curatare automata.

- Dupa oprirea masinii filtrul este curatat automat - pentru maturare fara praf si intervale lungi de lucru.
- Curatarea filtrelor poate fi activata si manual.



### 3 Pohodná údržba

- Schimbare fara scule a filtrului si a stavilarului cilindric pentru o intretinere flexibila.



### 4 Concept de operare simpla

- Maturare confortabila prin ordonare logica si inteligibila a tuturor elementelor de comanda in campul vizual si tangibil.
- Simboluri uniforme pentru toate masinile de maturare Kärcher.


**KM 100/100 R G**

■ Sistem de curatare automata a filtrelor

**Date tehnice**

<b>Numar de comanda</b>	1.280-105.0	
	4039784468580	
<b>Propulsie</b>	Motor benzina in patru timpi / Honda	
<b>Putere de antrenare</b>	<b>kW</b>	6,7
<b>Capacitate maxima de suprafata</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	8000
<b>Latime de lucru</b>	<b>mm</b>	700
<b>Latime de lucru cu 1 matura laterala</b>	<b>mm</b>	1000
<b>Latime lucru cu 2 maturi laterale</b>	<b>mm</b>	1300
<b>Recipient murdarie</b>	<b>l</b>	100
<b>Capacitate de urcare</b>	<b>%</b>	18
<b>Viteza de lucru</b>	<b>km/h</b>	8
<b>Suprafata filtrare</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	6
<b>Greutate</b>	<b>kg</b>	340
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	2006 × 1005 × 1343

**Dotare**

Filtru rotund din poliester	■	Utilizare in exterior	■
Curatarea manuala a filtrelor	■	Contoar ore de functionare	■
Curatare filtru automata	■	Funcție de maturare, cu oprire	■
Mecanism de tractiune	hidrostatic	Roti pneumatice	■
Perie cilindrica principala oscilanta	■		
Reglare putere de aspirare	■		
Clapeta pentru particule grosiere de murdarie	■		
Principiul maturarii peste cap	■		
Actionare inainte	■		
Actionare inapoi	■		
Aspirare	■		

# KM 100/100 R G

## 1.280-105.0



		Numar de comanda		Tensiunea bateriei	Capacitatea bateriei	Tipul bateriei	
<b>Acumulatori de tractiune si incarcatoare</b>							
Baterie (12 V, 44 Ah, StarterBaterie, uscat, incarcat in prealabil)	1	7.654-001.0		12 V	44 Ah	cu intretinere redusa	Acumulator de pornire. ■

■ □

# KM 100/100 R G

## 1.280-105.0

**KÄRCHER**



		Numar de comanda	Lungime/Lățime	Diame-tru de lucru				
<b>Filtru rotund</b>								
Element filtru	1	6.414-532.0						Filtru rotund, simplu, lavabil, rezistent la umezeala pentru masini de maturat Kärcher. Filtrul reduce in mod evident costurile de mentenanta.
<b>Perie valt principala standard</b>								
Valt de maturare standard	2	6.906-375.0	700 mm	285 mm				
<b>Perie valt principala, cu peri moi/naturali</b>								
Cilindru de maturare moale	3	6.906-533.0	700 mm	285 mm				Special conceputa cu peri naturali pentru maturarea prafului fin de pe pardoselile interioare netede
<b>Perie valt principala, cu peri duri</b>								
Cilindru de maturare tare	4	6.906-532.0	700 mm	285 mm				Pentru indepartarea murdariei grosiere din exterior.
<b>Perie valt principala, antistatica</b>								
Valt de maturare principal antistatic	5	6.906-534.0	700 mm	285 mm				Pentru maturarea suprafetelor care favorizeaza sarcinile electrostatice (ex. mochete, gazon artificial)

■ □

# KM 100/100 R G

## 1.280-105.0



		Numar de comanda		Lungime/Lățime	Diame-tru de lucru				
<b>Perie laterala standard</b>									
Matura laterala Standard	1	6.905-986.0			450 mm			Perie laterala standard cu peri universali rezistenti la umiditate pentru indepartarea murdariei normale de pe toate suprafetele. Extrem de durabila.	■
<b>Perie laterala cu peri duri</b>									
Matura laterala dura	2	6.906-065.0			450 mm			Indeparteaza murdaria grosiera din exterior, rezistenta la umiditate, usor abraziva	□
<b>Perie laterala cu peri duri</b>									
Matura laterala cu peri din otel	3	6.906-022.0			450 mm			Pentru decapare, pentru indepartarea muschiului, abraziv, numai pentru utilizare externa.	□
<b>Perie laterala din peri moi</b>									
Matura laterala moale	4	6.906-133.0			450 mm			Matura praful fin de pe toate suprafetele rezistente la umiditate, interioare si exterioare	□

■ □

# KM 100/100 R G

## 1.280-105.0

**KÄRCHER**



		Numar de comanda							
<b>Iluminare</b>									
Lumina de lucru ABS	1	2.640-551.0						Pentru vizibilitate optima, ex. in garajele sau depozitele subterane	<input type="checkbox"/>
<b>Acoperis de protectie pentru operator, cu girofar de avertizare la 360°</b>									
Acoperis de protectie pentru utiliz- apoartai cu lumina de avertizare completa	2	2.640-468.7	2.640-468.7					Necesar pentru operarea masinii de maturat in depozite cu arcade inalte. Respecta IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>
<b>Maturare/Aspirare</b>									
Furtun de aspirare	3	2.641-689.0	2.641-689.7					Pentru curatarea colturilor	<input type="checkbox"/>
<b>Girofar de avertizare</b>									
Add-on kit revolving signal light LED KM	4	2.643-886.0							<input type="checkbox"/>
	5	2.643-886.7							<input type="checkbox"/>
<b>Perii laterale, partea stanga</b>									
Matura laterala, stanga	6	2.851-049.0	2.851-049.7					Complet, inclusiv peria laterala standard pentru cresterea suprafetei maturate	<input type="checkbox"/>
	7	2.850-571.0	2.850-571.7					Complet, inclusiv periile laterale standard pentru rezultate de curatare excelente (pana la numarul de serie 11857).	<input type="checkbox"/>

■ □

# KM 100/100 R G 1.280-105.0



		Numar de comanda						
<b>Anvelope antipana</b>								
Anvelope cu siguranta anti-pana (Set), cauciuc solid	1	2.640-431.7	2.640-431.7					Recomandat pentru maturarea aschiilor din metal, a cioburilor de sticla etc. <input type="checkbox"/>

■