



KM 90/60 R G

„Eficient in utilizare - usor in intrebuintare“ Masina de maturat cu post de conducere confortabila, extrem de compacta, cu motor Honda pe benzina, pentru curatarea suprafetelor mai mari de 1500mp, utilizare in aer liber. Proiectata pentru utilizare simpla si confort in exploatare datorita conceptului de operare EASY si comenzilor dispuse ergonomic. Concept inteligent de recipient reziduuri cu doua sertare pentru golirea cu usurinta a acestuia. Convinge prin filtru mare, rezistent, rotund din poliester, sistemul de curatare automata a filtrului.



1 Constructie robusta si compacta cu suprafata pick-up.

- Pentru durata lunga de viata si fiabilitate.
- Siguranta si manevrabilitate

2 Concept de operare simpla

- Logic si clar.
- Toate elementele de comanda sunt aranjate clar si sunt usor de accesat.

3 Suprafata mare a filtrului cu curatare automata.

- Dupa oprirea masinii filtrul este curatat automat - pentru maturare fara praf si intervale lungi de lucru.
- Curatarea filtrelor poate fi activata si manual.

4 Confort crescut de operare

- Loc de munca ergonomic cu scaun reglabil individual.


KM 90/60 R G

■ Perie cilindrică principală oscilantă

Date tehnice

Numar de comanda	1.047-204.0	
	4039784468535	
Propulsie	Motor benzina in patru timpi / Honda	
Putere de antrenare	kW	4,8
Capacitate maxima de suprafata	m²/h	7200
Latime de lucru	mm	615
Latime de lucru cu 1 matura laterala	mm	900
Latime lucru cu 2 maturi laterale	mm	1150
Recipient murdarie	l	60
Capacitate de urcare	%	18
Viteza de lucru	km/h	8
Suprafata filtrare	m²	4
Greutate	kg	220
Dimensiuni (L x l x H)	mm	1635 × 980 × 1260

Dotare

Filtru rotund din poliester	■	Utilizare in exterior	■
Curațarea manuala a filtrelor	■	Contoar ore de functionare	■
Curatare filtru automata	■	Funcție de maturare, cu oprire	■
Mecanism de tractiune	hidrostatic	Roti pneumatice	■
Perie cilindrică principală oscilantă	■	Maturi laterale acționate pneumatic	■
Reglare putere de aspirare	■		
Clapeta pentru particule grosiere de murdarie	■		
Principiul maturării peste cap	■		
Actionare inainte	■		
Actionare inapoi	■		
Aspirare	■		

KM 90/60 R G

1.047-204.0



		Numar de comanda		Lungime/ Lățime	Diame- tru de lucru			
Filtru rotund								
Filtru rotund	1	6.414-576.0						Filtru sintetic, rezistent la umezeala, lavabil, economiseste costurile de mentenanta <input checked="" type="checkbox"/>
Perie valt principala, antistatica								
Perie cilindrica principala, antistatica	2	4.762-441.0		615 mm	250 mm			Pentru maturarea suprafetelor care favorizeaza sarcinile electrostatice (ex. mochete, gazon artificial) <input type="checkbox"/>
Perie valt principala, cu peri moi/naturali								
Reversing rolling mill complete soft KM	3	4.762-442.0		615 mm	250 mm			Cu peri naturali, ideala pentru maturarea prafului fin de pe suprafetele netede, atat in interior, cat si in exterior. <input type="checkbox"/>
Perie valt principala, cu peri duri								
Reversing rolling mill complete hard KM	4	4.762-443.0		615 mm	250 mm			Pentru indepartarea murdariei grosiere din exterior. <input type="checkbox"/>

■

KM 90/60 R G

1.047-204.0



		Numar de comanda	Lungime/Lățime	Diame-tru de lucru			
Perie laterala standard							
Matura laterala	1	6.906-132.0		420 mm		Peri universali rezistenti la umiditate, cu durata lunga de viata, adecvati pentru toate suprafetele	■
Perie laterala cu peri duri							
Matura laterala tare	2	6.905-625.0		420 mm		Indeparteaza murdaria grosiera din exterior, rezistenta la umiditate, usor abraziva	□
Perie laterala din peri moi							
Matura laterala	3	6.905-626.0		420 mm		Perie laterala moale, rezistenta la umiditate, pentru maturarea prafului fin de pe toate suprafetele din interior si exterior. Ideal pentru murdarie cu un continut de praf ridicat.	□

■ □

KM 90/60 R G

1.047-204.0



		Numar de comanda							
Alte kituri de montaj									
rezervor suplimentar	1	2.641-800.0	2.641-800.7					Conversia rezervorului de petrol, extinzand volumul rezervorului la 3 l	<input type="checkbox"/>
Girofar de avertizare									
Lumina de avertizare completa	2	2.641-650.0	2.641-650.7					Pentru siguranta imbunatatita	<input type="checkbox"/>
Perii laterale, partea stanga									
Add-on kit side broom left KM 90/60 R	3	2.642-693.0	2.642-693.7					Perie laterala, completa, inclusiv peria laterala standard pentru marirea zonei de actiune.	<input type="checkbox"/>

■

KM 90/60 R G

1.047-204.0

		Numar de comanda						
Anvelope antipana								
Anvelope cu siguranta anti-pana (set), cauciuc solid	1	4.040-801.7	4.040-801.7					Protectie la perforare si recomandat pentru aspirarea aschii- lor de metal, cioburilor de sticla, etc.

■ □