




KM 85/50 W P Adv

Masina de maturat condusa manual, confortabila pentru suprafete mijlocii de la 900 la 6000 mp cu suprafata mare a filtrului si recipient mare pentru murdarie.



1 Sistem de filtrare performant

- Suprafata a filtrului de 2,1 m².
- Curatare manuala a filtrului.



2 Cadru rotativ cu doi pereti.

- Robust si anticorosiv.



3 Trakční pohon

- Operare intuitiva.
- Cu marsarier optional.



4 Admisie si evacuare a mizeriei.

- Maturare eficienta datorita latimii mari de lucru.
- Matura si suprafetele umede.


KM 85/50 W P Adv
Date tehnice

Numar de comanda	1.351-110.0	
	4039784468481	
Propulsie	Motor benzina in patru timpi / Honda	
Putere de antrenare	W	3300
Capacitate maxima de suprafata	m ² /h	3825
Latime de lucru	mm	610
Latime de lucru cu 1 matura laterala	mm	850
Latime lucru cu 2 maturi laterale	mm	1050
Recipient murdarie	l	50
Capacitate de urcare	%	18
Viteza de lucru	km/h	4,5
Suprafata filtrare	m ²	2,1
Greutate	kg	126
Dimensiuni (L x l x H)	mm	1355 × 910 × 1155

Dotare

Filtru plan tip evantai din polistiren	■	Reglare putere de aspirare	■
Curațarea manuala a filtrelor	■	Maturi laterale ajustabile/ elevabile	■
Actionare inainte	■		
Actionare inapoi	■		
Perie cilindrica principala oscilanta	■		
Recipient mobil pentru reziduuri	■		
Clapeta pentru particule grosiere de murdarie	■		
Principiul maturarii peste cap	■		
Aspirare	■		
Utilizare in exterior	■		
Contoar ore de functionare	■		

KM 85/50 W P ADV 1.351-110.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Lungime/ Lățime	Diame- tru de lucru				
Filtru cutat plat								
Filtru plat cu pliu	1	5.731-585.0						Filtru gofrat, plat, lavabil, rezistent la umezeala pentru masinile de maturat Kärcher. Filtrul reduce in mod vizibil costurile de intretinere. ■
Perie valt principala standard								
Cilindru de maturare profesional	2	6.906-508.0	620 mm					Perie cilindrica standard dura cu peri universali rezistenti la umiditate pentru indepartarea murdariei normale de pe toate suprafetele. Extrem de durabila. ■
Perie valt principala, cu peri moi/naturali								
Valt de maturare principal moale/ natural	3	6.906-557.0	620 mm					Special conceputa cu peri naturali pentru maturarea prafului fin de pe pardoselile interioare netede □
Perie valt principala, cu peri duri								
Valt de maturare principal, dur	4	6.906-558.0	620 mm					Pentru indepartarea murdariei grosiere din exterior. □

■ □

KM 85/50 W P ADV

1.351-110.0

KÄRCHER



		Numar de comanda		Lungime/ Lățime	Diame- tru de lucru			
Perie laterala standard								
Matura laterala	1	6.906-132.0			420 mm			Peri universali rezistenti la umiditate, cu durata lunga de viata, adecvati pentru toate suprafetele
Perie laterala cu peri duri								
Matura laterala tare	2	6.905-625.0			420 mm			Indeparteaza murdaria grosiera din exterior, rezistenta la umiditate, usor abraziva
Perie laterala din peri moi								
Matura laterala	3	6.905-626.0			420 mm			Perie laterala moale, rezistenta la umiditate, pentru maturarea prafului fin de pe toate suprafetele din interior si exterior. Ideal pentru murdarie cu un continut de praf ridicat.

■ □

KM 85/50 W P ADV

1.351-110.0

		Numar de comanda							
Perii laterale, partea stanga									
	1	2.640-441.0	2.640-441.7						<input type="checkbox"/>
Alte kituri de montaj									
Mecanism de curatare cu filtru dublu	2	2.851-000.0						Racleta dubla pentru filtre creste performanta de curatare in zonele supuse unor cantitati mari de praf.	<input type="checkbox"/>
Frana	3	2.640-301.0						Pentru franare fiabila pe pante > 2%.	<input type="checkbox"/>

■