



KM 70/20 C 2SB

Masina de maturat manuala actionata de ambele roti astfel incat unitatea se balanseaza in mod egal la inclinarile catre stanga si catre dreapta si de asemenea ofera un control foarte bun in linie dreapta. Perii universali impermeabili pentru orice tip de suprafata. Filtru din lana pentru particule fine de praf, cadru robust din plastic, perie rotunda principala reglabila si perii laterale retractabile.



1 Angrenare stavilar de maturare principal

- Stavilarul principal este angrenat de ambele roti - pentru rezultat de maturare uniform in curbele la dreapta si stanga.
- Ergonomie excelenta datorita celor trei reglaje pe inaltime



2 Maner de impingere reglabil

- Manuire si golire simpla prin manerul ergonomic al aparatului.
- Filtru pentru praf curata aerul evacuat si impiedica formarea prafului la maturare.



3 Recipient de reziduuri mare



4 Filtru pentru praf


KM 70/20 C 2SB
Date tehnice

Numar de comanda		1.517-107.0
		4039784718036
Propulsie		Manual
Capacitate maxima de suprafata	m ² /h	3680
Latime de lucru	mm	480
Latime de lucru cu 1 matura laterala	mm	700
Latime lucru cu 2 maturi laterale	mm	920
Volum rezervor brut/ net	l	42 / 20
Greutate	kg	26
Dimensiuni (L x l x H)	mm	1300 x 920 x 1050
Greutate ambalaj	kg	30


Dotare

Filtru pentru praful fin	■
Actionare manuala maturare	■
Valt principal de maturare reglabil	■
Maner de impingere, pliabil	■
Principiul maturarii cu lopata	■
Utilizare in exterior	■
Utilizare la interior	■

■

KM 70/20 C 2SB

1.517-107.0



		Numar de comanda	Lungime/ Lățime	Diame- tru de lucru			
Perie valt principala standard							
Valt de maturare standard	1	6.906-041.0	480 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Filtru din pasla							
Utilizare filtru	2	5.731-642.0				Filtru din material plastic, rezistent la umiditate, rezistent la spalare, economiseste costuri de intretinere.	<input checked="" type="checkbox"/>
Perie valt principala, cu peri moi/rezistenti la umezeala							
Valt de maturare principal moale/năsefest	3	6.903-995.0	480 mm			Matura praful fin de pe toate suprafetele interioare si exterioare	<input type="checkbox"/>
Perie valt principala, cu peri dure							
Valt de maturare principal, dur	4	6.903-999.0	480 mm			Pentru indepartarea murdariei grosiere din exterior.	<input type="checkbox"/>

KM 70/20 C 2SB

1.517-107.0



		Numar de comanda	Lungime/ Lățime	Diame- tru de lucru			
Perie laterala standard							
Matura laterala	1	6.966-005.0		330 mm		Perie laterala standard cu peri universali rezistenti la umiditate pentru indepartarea murdariei normale de pe toate suprafetele. Extrem de durabila.	■

■ □

KM 70/20 C 2SB

1.517-107.0



		Numar de comanda							
Alte kituri de montaj									
ABS bulk waste gripper	1	2.640-908.0						Pentru colectarea deseurilor.	<input type="checkbox"/>

■