

## Dotare:

- Maner de tras confortabil
- Quick Connect pentru conectarea rapida si usoara a furtunului
- Intrerupator cu flotor reglabil pe inaltime pentru o mai mare flexibilitate
- Prefiltru integrat din otel inoxidabil
- Garnitura radiala ceramica.

**Cod de comanda: 1.645-504.0**



## Date tehnice

Puterea maxima a motorului (W)	750
Debit maxim transportat (l/h)	< 15000
inaltime de transport/Presiune maxima (m/bar)	8/0,8
Adancime max. de scufundare (m)	7
Granulatie maxima (mm)	30
Inaltimea apei reziduale	-
Temperatura maxima de transport (°C)	35
Greutate fara accesorii (kg)	6,5
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	230x285x354
Filet de racordare	-
Cablu de racordare (m)	H07RN8-F/10

## **Dotari si utilizari**

Garnitura radiala ceramica.

Pentru o durata de viata extra indelungata.

Conectare rapida

Maner de tras confortabil

---

## Accesorii optionale

### Diverse

Cod de comanda 2.997-100.0



### Furtunuri de aspirare

#### Furtun de aspirare, disponibil in vrac

Furtun-spirala rezistent la vacuum disponibil in vrac, pentru ajustarea lungimii individual si pentru conectarea la pompele submersibile, de gradina si la pompele submersibile de inalta presiune cat si la instalatiile de apa menajera si automate de apa menajera.



Cod de comanda 6.997-346.0

---