

Dotare:

- Maner de tras confortabil
- Senzor de nivel
- Quick Connect pentru conectarea rapida si usoara a furtunului
- Senzor de nivel: Definirea nivelului de comutare continua
- Prefiltru integrat din otel inoxidabil
- Garnitura radiala ceramica.

Cod de comanda: 1.645-506.0



Date tehnice

Puterea maxima a motorului (W)	750
Debit maxim transportat (l/h)	< 15500
inaltime de transport/Presiune maxima (m/bar)	8/0,8
Adancime max. de scufundare (m)	7
Granulatie maxima (mm)	30
Inaltimea apei reziduale	-
Temperatura maxima de transport (°C)	35
Greutate fara accesorii (kg)	6,65
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	238x287x354
Filet de racordare	-
Cablu de racordare (m)	H07RN8-F/10

Dotari si utilizari

Garnitura radiala ceramica.

Pentru o durata de viata extra indelungata.

Conectare rapida

Maner de tras confortabil

Accesorii optionale

Diverse

Cod de comanda 2.997-100.0



Furtunuri de aspirare

Furtun de aspirare, disponibil in vrac

Furtun-spirala rezistent la vacuum disponibil in vrac, pentru ajustarea lungimii individual si pentru conectarea la pompele submersibile, de gradina si la pompele submersibile de inalta presiune cat si la instalatiile de apa menajera si automate de apa menajera.

Cod de comanda 6.997-346.0

