

## Dotare:

- Maner de tras confortabil
- Senzor de nivel
- Prefiltru din inox detasabil
- Quick Connect pentru conectarea rapida si usoara a furtunului
- Senzor de nivel: Definirea nivelului de comutare continua
- Garnitura radiala ceramica.

Cod de comanda: 1.645-505.0



## Date tehnice

Puterea maxima a motorului (W)	550
Debit maxim transportat (l/h)	< 14000
inaltime de transport/Presiune maxima (m/bar)	9/0,9
Adancime max. de scufundare (m)	7
Aspirare plata (pana la) (mm)	1
Granulatie maxima (mm)	5
Temperatura maxima de transport (°C)	35
Greutate fara accesorii (kg)	5,7
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	238x287x356
Filet de racordare	-
Cablu de racordare (m)	H07RN8-F /10

## **Dotari si utilizari**

Garnitura radiala ceramica.

Pentru o durata de viata extra indelungata.

Conectare rapida

Maner de tras confortabil

---

## Accesorii optionale

### Diverse

Cod de comanda 2.997-100.0



### Furtunuri de aspirare

#### Furtun de aspirare, disponibil in vrac

Furtun-spirala rezistent la vacuum disponibil in vrac, pentru ajustarea lungimii individual si pentru conectarea la pompele submersibile, de gradina si la pompele submersibile de inalta presiune cat si la instalatiile de apa menajera si automate de apa menajera.

Cod de comanda 6.997-346.0

