

Clasa compacta
HDS 8/18-4 C

KÄRCHER

Aparat cu 3 faze cu apa calda cu motor in 4 poli, racit cu apa, electric, spatii de depozitare, nivel Eco, operare de la 1 buton, rezervor integrat pistol Easy Press, reglare continua a presiunii/ debitului apei, etc.

Dotare:

- Pistol de pulverizat Pistol Easy Press
- Pistol de pulverizat manual cu SoftGrip
- Furtun de inalta presiune 10 m
- Lance de pulverizare 1050 mm
- Duza de putere
- Sistem de amortizare soft (SDS)
- Sistem anti-rasucire (AVS)
- Presiune de decuplare
- Rezervor pentru combustibil si detergent integrat
- Regulator Servo Control



Cod de comanda: 1.174-218.0

Date tehnice

Tipul de curent Ph/V/Hz	3/400/50
Debit transportat (l/h)	300-800
Presiune (bar/MPa)	30-180/3-18
Temperatura maxima (°C)	80-155
Racord iesire (kW)	6
Consum motorina, incarcare completa (kg/h)	5
Rezervor combustibil (l)	15
Greutate (kg)	112
Dimensiuni (L x l x H) (mm)	1060x650x920
Rezervor pentru detergent l	10

Detalii

Descriere

Dispozitiv de curatare puternic, de inalta presiune, cu 3 faze, cu apa calda, de clasa compacta, cu motor cu 4 poli, electric, racit cu apa. Modul Eco unitar pentru a garanta operarea ecologica si economica. Manipulare usoara datorita operarii centralizate cu 1 buton. Mobilitate excelenta datorita rotilor si a rolor de ghidare mari. sasiu rezistent cu rezervoare integrat pentru curatare si combustibil Pistol ergonomic Easy Press cu Softgrip si reglare fara nivel a presiunii / cantitatii de apa Servo Control direct pe accesorii . Sertare practice de depozitare pentru accesorii, duze, etc.

Utilizare

- Curatarea vehiculelor
 - Curatarea aparatelor si masinilor
 - Curatarea atelierelor
 - Curatarea de zone exterioare
 - Curatarea rezervoarelor
 - Curatarea fatadelor
 - Curatarea bazinelor
 - Curatarea de stadioane sportive
 - Curatare in cadrul proceselor de productie
 - Curatarea de instalatii de productie
 -
-

Dotari si utilizari

Rentabilitate

Modul eco!efficiency - economic si ecologic si in timpul perioadelor indelungate de folosire

Reduce consumul de combustibil si emisiile de CO2 cu 20%.

Dozare precisa a detergentilor cu functie de clatire

Utilizare prietenoasa

Operare intuitiva prin comutatorul selectiv mare cu un singur buton

Deschidere mare a rezervorului pentru admisie

Flacon la indemana pentru ingrijirea sistemului, poate fi schimbat din exterior.

Depozitare

Sertar de accesorii cu incuietoare pentru duze, unelte, etc.

Suport pentru lance integrat pentru transport

Mobilitate

Principiu alergator cu roti mari si rola de ghidaj

Buzunare integrate, generoase in sasiu

Element de rabatare integrat pentru rabatarea simpla in cazul depasirii de obstacole precum trepte si borduri

Accesorii optionale

Adaptoare

Adaptor M22 - Pivot

Racord ax si mama M 22 x 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de inalta presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevii telescopice cu furtun de inalta presiune cu racord AVS.

Cod de comanda 4.424-004.0



Adaptor duza - cod comanda 3.637-001

Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune inalta pentru aparate pana la 1100 l/h

Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicata. Pentru curatitoarele cu presiune ridicata cu debit de apa de pana la 1100 l/h.

Cod de comanda 4.769-003.0



Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune joasa pentru aparate pana la 1100 l/h

Pentru presiune redusa cu masini de peste 1.100 l/h

Cod de comanda 4.769-001.0



Adaptor pentru lance de pulverizare cu presiune variabila

Adaptor pentru lancea de reglare a presiunii

Pentru articole 4.760-230 si 4.760-362 pentru accesoriile de montare pe teava, M 24/18 x 1,5

Cod de comanda 4.762-075.0



Cap de pulverizare HKF 50, din alama

Cap de stropire HKF 50, alama

Adancime de submersiune de 850 mm a capului pentru curatare interioara pentru curatarea butoaielor si a recipientilor cu deschizaturi incepand cu 50 mm. Direct racordabil la actionarea aparatului de curatat cu inalta presiune printr-un electromotor. Actionare atat perpendiculara cat si orizontala posibila.

Cod de comanda 3.631-039.0



Conector

Infiletare duze / Stut suruburi

Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 si 1 x M 18 x 1,5.

Cod de comanda 4.402-022.0



Conector duza

Infiletare duze

Pentru protejarea si conectarea duzelor electrice Karcher la tevile de pulverizare (M 18 x 1,5 IG).

Cod de comanda 5.401-210.0



Dispozitiv de insurubare a duzelor Alimentar

Din aliaj special de alama pentru utilizarea in industria alimentara.

Cod de comanda 5.401-318.0



Conector Geka

Cupla Geka cu tul de furtun, R 1/2"

Cu bucsa de furtun

Cod de comanda 6.388-461.0



Cupla Geka cu tul de furtun, R 3/4"

Cu bucsa de furtun

Cod de comanda 6.388-455.0



Cuplaj Geka cu mufa de furtun, R1"

Cod de comanda 6.388-465.0



Cuplare furtun

Cu filet mama

Cod de comanda 6.388-458.0



Conector rapid

Cuplare rapida

Pentru modificarea rapida a diferitelor tevi de pulverizare si accesorii. Adaptarea optima la accesoriiile Karcher, in special pentru conectarea intre pistol si teava de pulverizare. Cu M 22 x 1,5 mama.

Cod de comanda 6.401-458.0



Cuplu tata

Racord din otel inoxidabil calit pentru racordare rapida 6.401-458. Cu M22 x 1,5 tata.

Cod de comanda 6.401-459.0



Curatitor de suprafete dure FRV 30

Curatitor de suprafete FRV 30

Cod de comanda 2.642-999.0



Margine de cauciuc pentru FRV 30

Pentru interioare cu podele netede. Insertia de cauciuc creste performanta de absorbtie a FRV 30 si reduce cantitatea de apa ramasa. Acest lucru inseamna ca podeaua se usuca in cateva minute.



Cod de comanda 2.642-910.0

Furtun prelungitor 5m

Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30. Manson de conectare inclus.

Cod de comanda 4.440-939.0



Fixarea furtunului ABS

Cod de comanda 2.642-528.0



Curatitor de suprafete dure FRV 30

Captare de murdarie ABS

Cod de comanda 2.642-532.0



Curatitor de suprafete FRV 30 ME

FRV 30 ME

Cod de comanda 2.642-911.0



Furtun prelungitor FRV 30 Me

Cod de comanda 4.441-040.0



Dispozitiv de sablare umeda (fara duza)

Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)

Indeprtarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata.

Cod de comanda 4.762-010.0



Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)

Indeprtarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului.

Cod de comanda 4.762-022.0



Dispozitiv injectare agent de curatare

Detergent-Injector pentru presiune inalta (fara duza)

Dozarea agentului de curatare la presiune ridicata 3-5%

Cod de comanda 3.637-170.0



Detergent-Injector pentru presiune inalta si joasa(fara duze)

Injector de detergent pentru dozarea independenta a presiunii ridicate si reduse. Dozare maxima de aproximativ 15%.

Cod de comanda 3.637-001.0



Distantier (inclusiv manson fixare duza)

Distantier (inclusiv infiletare duze)

Garanteaza distanta de siguranta constanta, ex. pentru anvelope si caroserie. Ajuta la prevenirea deteriorarii suprafetelor sensibile. Se monteaza direct pe teava.

Cod de comanda 5.394-294.0



Duza cu unghi variabil de 0°-90°

Duza speciala 0005

Duza unghiulara variabila pentru ajustarea unghiulara a pulverizarii de la 0° la 90°. Pentru reglarea usoara a tuturor tipurilor de murdarie si suprafete.

Cod de comanda 4.763-039.0



Duza de inalta presiune cu unghi de pulverizare 0°

Duza HD 0045

Duza cu presiune ridicata cu jet puternic pentru murdarie grosiera.

Cod de comanda 2.884-534.0



Duza de putere cu unghi de pulverizare 15°

Duza Power 15045

Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdaria grosiera.

Cod de comanda 2.883-389.0



Duza de putere cu unghi de pulverizare 25°

Duza Power 25043

Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafete mari si pentru indepartarea murdariei si petelor grosiere.

Cod de comanda 2.883-829.0



Duza Power 25° pentru aplicarea de agent de curatare

Cod de comanda 2.884-521.0



Duza de putere cu unghi de pulverizare 40°

Duza Power 40045

Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40° si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari si pentru suprafete sensibile.

Cod de comanda 2.884-523.0



Duza din carbura de bor

Duza borcarbid , pentru aparate pana la 1000 l/h

Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua.

Cod de comanda 6.415-084.0



Duza rotativa, mare

Freza de mizerie - ne comutabila

Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.

Cod de comanda 4.763-988.0



Duza rotativa, mica

Freza de mizerie

Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 180 bari, 18 Mpa, 60°C.

Cod de comanda 4.767-100.0



Duze curatare tevi

Dispozitiv de indepartare a murdariei, curatare si evacuare D 25/060

Jetul tip creion rotativ cu aplecare inainte indeparteaza murdaria grosiera. Cele trei jeturi indreptate inapoi asigura miscarea necesara inainte, precum si manevrarea convenabila.

Cod de comanda 6.415-945.0



Dispozitiv de indepartare a murdariei, curatare si evacuare D 30/060

Jetul tip creion rotativ cu aplecare inainte indeparteaza murdaria grosiera. Cele trei jeturi indreptate inapoi asigura miscarea necesara inainte, precum si manevrarea convenabila.

Cod de comanda 6.415-947.0



Dispozitiv de indepartare a murdariei, curatare si evacuare D 35/060

Jetul tip creion rotativ cu aplecare inainte indeparteaza murdaria grosiera. Cele trei jeturi indreptate inapoi asigura miscarea necesara inainte, precum si manevrarea convenabila.

Cod de comanda 6.415-949.0



Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm

Duza de curatare a tevi de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.

Cod de comanda 5.763-015.0



Duza pentru curatarea conductelor 065, 3x30°, 16 mm

Duza de curatare a tevi de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.

Cod de comanda 5.763-019.0



Duza pentru curatarea conductelor 060, 1x vorne, 3x30°, 16 mm

Duza de curatare a tevi de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.

Cod de comanda 5.763-016.0



Duze curatare tevi

Duza pentru curatarea conductelor 065, 1x vorne, 3x30°, 16 mm

Duza de curatare a tevi de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.



Cod de comanda 5.763-020.0

Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm

Duza de curatare a tevi cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 x 30° inapoi, diametru de 30 mm).



Cod de comanda 5.763-017.0

Duza pentru curatarea conductelor 070, 3x30°, 30 mm

Duza de curatare a tevi de 30 mm cu filet intern. Diferite directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.



Cod de comanda 5.763-021.0

Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050

Duza de curatare a tevi cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8".



Cod de comanda 6.415-428.0

Duza rotativa pentru curatarea conductelor 065

Duza de curatare a tevi rotativa cu filet interior si patru jeturi rotative pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.



Cod de comanda 6.415-440.0

Duze pentru jet de abur

Duza cu jet de aburi 40°

Cod de comanda 2.885-039.0



Duza pentru abur

Duza jet de aburi cu jet de ventilator 50°. Pentru curatarea si decongelarea in etapa de aburi. Pentru nisip si pietris de decongelare, material de cofraj de dezghetare sau vehicule de deparafinare.



Cod de comanda 4.766-023.0

Echipamente pentru spalare butoaie si rezervoare

Curatitor de butoaie - BC 14/12

BC 14/12 este o instalatie de stropire pentru curatarea rentabila pe interior a butoaielor si recipientilor, in special lemn de stejar cu un volum intre 225 si 600 litri. In doar 36 de secunde este inchis ciclul de curatare si fiecare punct din recipient atins de catre jet. Dupa curatare aparatul BC 14/12 poate aspira fara probleme, automat si confortabil apa murdara. Datorita transformatorului din perimetrul de livrare aparatul BC 14/12 poate fi utilizat la nivel mondial (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Kiturile pentru duza incluse permit utilizarea aparatului de curatat cu inalta presiune cu un debit de apa de 600 pana la 1400 l/h. Componentele electrice sunt protejate conform IP 55.



Cod de comanda 2.641-740.0

Filtru aspirare

Filtru de extragere a apei

Cod de comanda 6.414-956.0



Filtru de aspirare cu ventil de retinere

Filtru de absorbtie din alama adecvat pentru balti, rezervoare de depozitare etc. Cu supapa de verificare.



Cod de comanda 4.730-012.0

Filtru fin de apa

Filtru fin de apa, 80 µm, R 3/4" + 1", cu adaptor

Filtru de apa din plasa fina, 125 µm, temperatura maxima de 50°C. Protejeaza curatitorul de inalta presiune de particulele de murdarie continute in apa. Rata de debit a apei de pana la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".



Cod de comanda 4.730-102.0

Filtru fin de apa, 100 µm, R 1"

Filtru de apa din plasa fina, 100 µm, temperatura maxima de 60°C. Se conecteaza la curatitorul cu presiune ridicata. Protejeaza curatitorul de inalta presiune de particulele de murdarie continute in apa. Rata de debit a apei de pana la 1200 l/h. Conector 1".



Cod de comanda 2.638-270.0

Furtun alimentare cu apa

Furtun de aspirare apa, NW 13, R 1" / R 3/4"

NW 13 R1" / R 3/4", pana la 30 °C

Cod de comanda 4.440-038.0



Furtun de aspirare apa, NW 19, R 1" / R 3/4", pentru utilizarea cu aspirare

NW 19 R1" / R 3/4", pana la 85 °C, pentru ridicare

Cod de comanda 4.440-207.0



Furtun alimentare cu apa

Furtun de aspirare apa, NW 19, R 1" / R 1"

NW 19 R1" / R1", pana la 85 °C

Cod de comanda 4.440-270.0



Furtun de curatat tevi, DN 6

Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m

Furtunul de curatare a tevilor de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).

Cod de comanda 6.390-028.0



Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 30 m

Furtunul flexibil pentru presiune ridicata de 30 m (DN 6) pentru curatarea tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).

Cod de comanda 6.390-029.0



Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 220 bar

Furtunul de curatare a tevilor de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).

Cod de comanda 6.390-030.0



Furtun Longlife 400

Furtun de inalta presiune durabil, 400, 10m, DN 8, M 22x1,5

Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot).

Cod de comanda 6.391-882.0



Furtun de inalta presiune Longlife 400, 10 m, DN 8

Cod de comanda 6.391-351.0



Furtun Longlife 400

Furtun de aspirare Longlife 400, 20 m DN 8, racord pistol AVS

Furtun de presiune ridicata de 20 m Longlife 400 (DN 8) cu conector de pistol AVS brevetat (rotativ) si cuplaj manual. Sarma de otel deosebit de rezistenta cu doua straturi intarite.

Cod de comanda 6.390-208.0



Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete

Furtun de aspirare, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura

Furtun de inalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii si cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzator (M 22 x 1,5).

Cod de comanda 6.390-178.0



Furtun de inalta presiune ID 6, 10 m, inclusiv cuplaj rotativ

Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5

Cod de comanda 6.391-883.0



Furtun de aspirare Longlife 400, 10 m, DN 8, inclusiv cupla rotativa

Furtun de presiune ridicata de 10 m Longlife 400 (DN 8) cu cuplaj rotativ, sarma de otel deosebit de rezistenta cu doua straturi intarite. Racorduri la ambele capete. M22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii.

Cod de comanda 6.388-083.0



Furtun de inalta presiune Longlife 400, 10 m, DN 8, prelungitor

Cod de comanda 6.391-354.0



Furtun de inalta presiune Longlife 400, 15 m, ID 8, inclusiv cuplaj rotativ

Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5

Cod de comanda 6.389-709.0



Furtun de aspirare Longlife 400, 20 m, DN 8, prelungire

Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5

Cod de comanda 6.390-027.0



Furtun de aspirare de inalta presiune Longlife 400, 30 m, DN 8, inclusiv cuplaj rotativ

Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5



Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete

Cod de comanda 6.390-294.0

Furtun Longlife pentru industria alimentara

Furtun de inalta presiune, Alimente 400 bar, 15m, DN 6, Conexiune de pistol AVS

Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot)

Cod de comanda 6.391-888.0



Furtun de inalta presiune, Alimente 400 bar, 10m, DN 8, AVS-conexiune de pistol

Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot)

Cod de comanda 6.391-885.0



Furtun de inalta presiune Mediu de trai 400 bar, 20m, DN 8, AVS-conexiune de pistol

Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot)

Cod de comanda 6.391-886.0



Furtun Longlife pentru industria alimentara, cu racorduri prin insurubare la ambele capete

Furtun de inalta presiune alimente 400 bar, 10 m, DN 8, inclusiv cuplare rotativa

Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5

Cod de comanda 6.391-864.0



Furtun de inalta presiune, industria alimentara, 400 bari, 20 m, ID 8, inclusiv cuplare rotativa

Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5

Cod de comanda 6.391-887.0



Furtunuri speciale

Furtun de aspirare, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura

Cod de comanda 6.388-886.0



Kit actionare manuala tambur furtun

Set de fixare tambur pentru furtun, din plastic, pentru clasa compacta HDS

Cod de comanda 2.642-756.0



Kit de duze specifice - cod comanda 3.637-170

Chit duze specific aparatului pentru numarul de comanda. 3.637-170
750-1000 l/h

Pentru HD 750 - 1000 l/h. Consta intr-o insertie de duza + duza electrica HP + imbinare

Cod de comanda 4.769-047.0



Kit duza de spumare

Set duza de spuma

Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.

Cod de comanda 2.637-926.0



Kit duze pentru cap de pulverizare HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Duza 030 pentru utilizarea cu 2 duze HKF 50

Duza pentru operarea duzelor duble

Cod de comanda 6.415-444.0



Duza 045 pentru utilizarea cu doua duze HKF 50

Duza pentru operarea duzelor duble

Cod de comanda 6.415-446.0



Duza 090 pentru utilizarea cu o duza HKF 50

Duza pentru operarea duzelor simple

Cod de comanda 6.415-447.0



Con pentru fixarea orificiilor

Con pentru conectarea in cepuri

Cod de comanda 4.132-002.0



Kit duze pentru cap de pulverizare HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Maner dublu pentru conducerea exacta a capului de stropire

Maner dublu. Control precis al capului de pulverizare

Cod de comanda 2.863-036.0



Surub de blocare pentru utilizarea capului de stropire cu o duza

Conectare prin filetare pentru utilizarea unui cap de pulverizare cu o singura duza

Cod de comanda 5.411-061.0



Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam

Chit duze 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h

Setul de duze contine duze electrice Karcher si insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pentru performanta optima a sistemului de spuma.

Cod de comanda 2.640-688.0



Kit manevrare cu macara

Set de incarcare cu macaraua pentru clasa compact HDS

Cod de comanda 2.642-638.0



Kit supraveghere flacara

Set de monitorizare flacari pentru clasa HDS compacta

Cod de comanda 2.642-711.0



Kituri de duze specifice pentru FR

Pachet duze pentru curatatorul de suprafete (specific aparatului) 650 - 850 l/h

Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Karcher (650 - 850 l/h).

Cod de comanda 2.639-187.0



Kituri de duze specifice pentru FRV

Pachet de duze 045 - pentru FRV 30

Cod de comanda 2.642-432.0



Lance de pulverizare

Teava de sablat 250 mm, ne rotabil

250 mm teava din otel inoxidabil. Cu cuplare manuala. Nerotativ.

Cod de comanda 4.760-667.0



Lance de pulverizare cu presiune variabila

Lance pentru reglarea presiunii 280 mm

Cu manometru integrat pentru controlul infinit al presiunii variabile direct pe teava. Racordarea duzei M 24 x 1,5. Alimentare chimica in modul de presiune redusa. teava de presiune variabila si duza electrica Karcher.

Cod de comanda 4.760-387.0



Lance pentru reglarea presiunii 670 mm

Teava de presiune variabila de 670 mm cu manometru integrat. Ajustarea presiunii variabile pe maner. Conector de duza: M 24 x 1,5. Aplicare de detergent cu presiune redusa.

Cod de comanda 4.760-362.0



Lance pentru reglarea presiunii 1040 mm

Teava de presiune variabila de 1040 mm cu manometru integrat. Ajustarea presiunii variabile pe maner. Conector de duza: M 24 x 1,5. Aplicare de detergent cu presiune redusa.

Cod de comanda 4.760-230.0



Lance de pulverizare flexibila

Teava de sablat flexibila 1050 mm

Teava flexibila de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, ex. canalizari.

Cod de comanda 6.394-654.0



Lance de pulverizare in unghi

Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheburilor

Teava WC din otel inoxidabil si canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curatarea eficienta si igienica a canalizarilor si toaletelor.

Cod de comanda 4.760-073.0



Lance de pulverizare pentru curatare parte inferioara sasiu

Lance caroserie

Teava din otel inoxidabil pentru curatarea eficienta si simpla a caroseriei si a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata.

Cod de comanda 4.760-245.0



Lance de pulverizare telescopica

Teava de sablat telescopica

Cod de comanda 6.394-690.0



Curea pentru teava de stropire telescopica

Banda confortabila pentru eliberare atunci cand se lucreaza cu teava telescopica de pulverizare (6.394-690). Sarcina este distribuita in mod optim pe corp si sunt posibile perioade de utilizare mai lungi.

Cod de comanda 6.373-987.0



Lance de spuma cu rezervor

Pahar- Lance de spuma

teava de spuma scurta, la indemana cu unghi de pulverizare ajustabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideal pentru masini de curatare datorita designului sau compact.

Cod de comanda 6.394-668.0



Recipient 1L pentru lance de spuma

Cod de comanda 6.414-954.0



Lance dubla

Teava de sablat dubla 960 mm

Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila).

Cod de comanda 6.394-665.0



Lanci de pulverizare

Lance anti-vibratii

Manerul cu bucla de 360° actionat de arc reduce in mod semnificativ vibratiile pe teava de pulverizare, minimalizand sarcina fizica asupra utilizatorului, ex. atunci cand lucreaza cu aparatul de indepartat murdaria.

Cod de comanda 6.415-951.0



Lanci de pulverizare rotative

Teava de sablat 1050mm, rotativ, ergonomic

Teava din otel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.

Cod de comanda 4.760-660.0



Teava de sablat 600mm, rotativa, ergonomic

Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.

Cod de comanda 4.760-664.0



Teava de sablat 850mm, rotativ, ergonomic

Teava din otel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.

Cod de comanda 4.760-663.0



Teava de sablat 1550mm, rotativ, ergonomic

Teava din otel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.

Cod de comanda 4.760-661.0



Teava de sablat 2050mm, rotativ, ergonomic

Teava din otel inoxidabil de 2050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.

Cod de comanda 4.760-662.0



Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umeda

Pachet duza pentru sablare 045

Set de duze cu duza de abraziv umed si insertie de duza (in functie de tip). Pentru performanta optima a accesoriului de aer comprimat umed Karcher. Numai in combinatie cu accesoriul de aer comprimat umed 4.762-010/-022.

Cod de comanda 2.637-901.0



Perie rotativa pentru spalare

Perie de spalare rotativa pentru masini 800 l/h, par natural

Cod de comanda 4.762-560.0



Perie de spalare rotativa pentru masini 800 l/h, peri din nailon

Peria de spalare rotativa indeparteaza bland pulberea fina si murdaria de pe toate suprafetele. Rezistent la temperaturi de pana la 80°C. (M 18 x 1,5, insertie de perie inlocuibila).

Cod de comanda 4.762-561.0



Perii detasabile pentru spalare

Perie pentru spalare conectabila, M18 x 1,5

Perie de spalare cu apasare pentru utilizare universala. Pur si simplu apasati pe teava. Conector: M 18 x 1,6.

Cod de comanda 4.762-016.0



Perii pentru panouri solare si dedurizare a apei

Perie iSolar 400

Perie disc actionata cu apa cu o latime de lucru de 400 mm pentru curatarea de instalatii fotovoltaice mici pana la mijlocii. Ideala si pentru instalatii fixate pe suporturi.

Cod de comanda 6.368-456.0



Perie iSolar 800

Cap de perie actionat cu apa (800 mm) cu doua perii disc care se rotesc in directie contrara pentru curatarea instalatiilor fotovoltaice. Cu articulatie flexibila in unghi.

Cod de comanda 6.368-454.0



Masina anti-scurgere iSolar

Sistem certificat de securitate personala pentru lucrul la inaltime. Cuprins: Opritor cadere de calatorie prin absorbirea socurilor si sfoara sportiva de 15 m, harnasament, franghie de ancorare si carcasa din otel.

Cod de comanda 6.988-152.0



WS 50

Cod de comanda 6.368-463.0



WS 100

Cod de comanda 6.368-464.0



Perii pentru panouri solare si dedurizare a apei

Regenerator WS

Cod de comanda 6.368-465.0



Pistoale de presiune

Pistol profesional High End

Cod de comanda 4.775-823.0



Pistol de inalta presiune Easy Press cu reducerea efortului de sustinere (brevet de inventie Kärcher)

Pistol Easy Press HD cu Softgrip, M22 x 1,5

Pistol de inalta presiune cu apasare usoara, cu adaptor integrat pentru conectarea la furtunuri de inalta presiune M 22 x 1,5.

Cod de comanda 4.775-466.0



Protectie pentru duza cu jet de abur

Protectie duza (cauciuc)

Protector de duze pentru duze de aburi 4.766 -023 si 4.766-024.

Cod de comanda 5.394-059.0



Racord

Cupla

Racord dublu de alama pentru conectarea si prelungirea furtunurilor de inalta presiune. Cu protectie de cauciuc. Racord: 2 x M 22 x 1,5 m.

Cod de comanda 4.403-002.0



Racord rotativ

Cuplu cu rotatie

Cuplajul rotativ Kärcher previne incovoierea si indoirea furtunurilor de inalta presiune pentru o utilizare mai usoara. Racord M 22 x 1,5 m. Cu protectie de prindere.

Cod de comanda 4.401-091.0



Servocomanda

Regulator Servo Control

Servo control pentru fluxul de apa si controlul presiunii (750 l/h) asupra pistolului.

Cod de comanda 4.775-526.0



Set curatare jgheaburi

Lance de curatare a jgheaburilor

Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii si a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea placilor de acoperire.

Cod de comanda 2.642-305.0



Set Easy Foam

Set Easy Foam cu injector RM

Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat.

Cod de comanda 2.640-691.0



Set Easy Foam

Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat.

Cod de comanda 2.640-693.0



Set Inno Foam

Set Inno Foam cu injector RM

Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.

Cod de comanda 2.640-151.0



Set Inno Foam

Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.

Cod de comanda 2.640-692.0



Sistem de curatare a panourilor solare - lanci telescopice

iSolar TL 7 H (fara furtun)

Tija telescopica realizata dintr-un amestec de carbon/fibra de sticla pentru rigiditate maxima cu greutate minima. Cu cuplaje cu capacitate maxima de 7,2 m si cu eliberare rapida practica pentru extinderea si retragerea rapida.

Cod de comanda 4.107-054.0



iSolar TL 10 H (fara furtun)

Tija telescopica realizata dintr-un amestec de carbon/fibra de sticla pentru rigiditate maxima cu greutate minima. Cu cuplaje cu capacitate maxima de 10 m si cu eliberare rapida practica pentru extinderea si retragerea rapida.

Cod de comanda 4.107-053.0



iSolar TL 10 C (fara furtun)

Cod de comanda 4.107-055.0



Sistem de curatare a panourilor solare - lanti telescopice

iSolar TL 14 C (fara furtun)

Tija telescopica din carbon complet pentru rigiditate maxima cu greutate minima. Cuplaje cu capacitate maxima de 14 m si eliberare rapida si practica pentru extinderea si retragerea rapida.

Cod de comanda 4.107-052.0



iSolar HP furtun 7

Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 7. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica.

Cod de comanda 6.392-978.0



iSolar HP furtun 10

Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 10. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica.

Cod de comanda 6.392-977.0



iSolar HP furtun 14

Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 14. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica.

Cod de comanda 6.392-976.0



Standard

Furtun de inalta presiune, 10m DN 6, AVS, conexiune de pistol Ø 11 mm

Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari.

Cod de comanda 6.391-238.0



Furtun de inalta presiune, 10m, DN 6, AVS, Conexiune de pistol

Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot) si imbinare cu filetare manuala. M 22 x 1,5 cu protectie impotriva indoirii. NW 6/155°C/300 bari

Cod de comanda 6.391-875.0



Furtun de aspirare, 10 m DN 8, racord pistol AVS

Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.

Cod de comanda 6.390-025.0



Standard

Furtun de aspirare, 15 m DN 8, racord pistol AVS

Furtun de inalta presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.



Cod de comanda 6.390-185.0

Furtun de aspirare, 20 m DN 8, racord pistol AVS

Furtun de inalta presiune de 20 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.



Cod de comanda 6.390-171.0

Standard cu racorduri la ambele capete

Furtun de aspirare de inalta presiune, 10 m, DN 8, 315 bari, prelungire

Cod de comanda 6.391-342.0



Furtun de aspirare 15 m, DN 8, 315 bar, inclusiv cupla rotativa

Cod de comanda 6.390-010.0



Furtun de aspirare, 20 m, DN 8, 315 bar, prelungire

Cod de comanda 6.390-031.0



Furtun de aspirare de inalta presiune, 30 m, ID 8, inclusiv cupla rotativa

Cod de comanda 6.390-293.0



Suport duza cu comutare

Piesa schimb

Suport de duze de rasturnare pentru schimbarea fara contact de la jetul tip creion la jetul tip evantai, precum si injectarea de detergent cu presiune redusa prin piulita cu came. Fara insertie de duze. (Duza electrica suplimentara specifica tipului).



Cod de comanda 4.764-012.0

Tambur furtun cu actionare automata

ABS cilindru de furtun automat HDS C

Cod de comanda 2.643-052.0



Tambur furtun cu actionare automata

Suport ABS, cilindru de furtun automat HDS C

Cod de comanda 2.643-181.0



Tambur pentru furtun automat, otel/plastic vopsit cu pulbere

Tambur automat pentru furtun de inalta presiune de 20 m. Consola este realizata din otel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.

Cod de comanda 6.392-975.0



Cilindru de furtun din material sintetic / otel inoxidabil automat

Tambur automat pentru furtun de inalta presiune de 20 m. Consola este realizata din otel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.

Cod de comanda 6.392-965.0



Retractor furtun fara furtun de presiune, automatic, lacuit

Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din otel vopsit. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.

Cod de comanda 2.639-919.0



ABS maner rotativ pentru 2.639-919.0

Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o raza de actiune maxima si pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicata. Rotativ 120°. Otel galvanizat.

Cod de comanda 2.639-931.0



Retractor furtun automat cu maner rotativ (inox)

Tambur automat pentru furtun din otel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.

Cod de comanda 6.391-421.0



ABS Toba de furtun automatica din otel superior

Tambur automat pentru furtun din otel, de buna calitate. Adecvata in special pentru utilizarea in industria alimentara. Materialul si finisajul ofera o actiune puternica incapsulata, impermeabila, rezistenta la coroziune. Conectare la furtunuri HP cu racord.

Cod de comanda 2.641-866.0



Tambur furtun cu actionare automata

ABS Suport de perete mobil, otel superior

Consola de perete cu ax realizata din otel de buna calitate (pentru 2.641-866). Aceasta ofera flexibilitate maxima si confort posibil atunci cand se opereaza cu furtunul HP.

Cod de comanda 2.641-867.0



teava evacuare fum

Adaptor de gaze de evacuare

Adaptor de gaz de ardere cu amortizor de curent de aer pentru conectarea tevii de gaz de ardere (adaptor pentru arzatoarele HDS pentru racordul la un sistem de stivuire).

Cod de comanda 4.656-149.0



Stut gaze nocive

Adaptor de gaz de ardere cu amortizor de curent de aer pentru conectarea tevii de gaz de ardere (adaptor pentru arzatoarele HDS pentru racordul la un sistem de stivuire).

Cod de comanda 4.656-080.0



Versiune pentru industria alimentara

Furtun de aspirare 15 m DN 6, racord pistol AVS 11 mm, alimente, gri

Furtun de presiune ridicata de 15 m (DN 6) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. DN 6/155°C/250 bari.

Cod de comanda 6.391-654.0



Furtun de aspirare, 10 m DN 8, racord pistol AVS, alimente, gri

Versiunea industriei alimentare, racord AVS in pistol. Gri NW 8/155°C/250 bari

Cod de comanda 6.390-704.0



Furtun de aspirare, 20 m DN 8, racord pistol AVS, alimente, gri

Furtun de inalta presiune de 20 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industrial alimentara. NW 8/155°C/250 bari.

Cod de comanda 6.390-705.0



Versiune pentru industria alimentara cu racorduri la ambele capete

Furtun de aspirare, 10 m, DN 8, alimente, prelungire

Furtun de presiune ridicata de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 x 1,5 cu manson impotriva indoirii.

Cod de comanda 6.389-479.0



Versiune pentru industria alimentara cu racorduri la ambele capete

Furtun de aspirare, 20 m, DN 8, alimente, prelungire

Furtun de presiune ridicata de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industrial alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155°C/250 bari.



Cod de comanda 6.389-581.0

Weed control

WR 50

Cod de comanda 2.643-758.0



WR 20

Cod de comanda 2.643-760.0

